

脱硫石灰浆液在线密度计

产品名称	脱硫石灰浆液在线密度计
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	品牌:科王 型号:KW-1030A-D98 产地:厦门
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

脱硫石灰浆液在线密度计

在线液体密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备，可直接用于工业生产过程。一定高度液柱的静压力与该液体的密度成正比，因此可根据压力测量仪表测出的静压数值来衡量液体的密度。

工作原理：智能在线密度计工作原理：一定高度的液柱产生的压力与该液体的密度成正比。即： $P = \rho gh$
式中： P ——一定高度的液柱产生的压力 ρ ——该液体的密度 g ——测量地重力加速度 h ——液位的高度
根据压力仪表测量的压力值，在测量地重力加速度与液柱的高度已知的条件下，就可以得到被测量液体的密度值。

脱硫石灰浆液在线密度计参考尺寸：脱硫石灰浆液在线密度计技术参数：

规格：插入式 KW-1030A/侧装式KW-1030B

测量精度：0.001g/cm³

输出信号：4~20mA、4~20mA+Hart

密度量程：0~3g/cm³、0~2g/cm³

供电电源：12~36VDC，典型24VDC

分辨率：0.001g/cm³

温度测量：0~100℃；精度0.5

环境温度：-20~60

环境湿度： 85%RH

适用范围：适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。

供应公司：厦门科王电子有限公司

Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.

联系电话：0592-6683945

商务手机：13950051183

公司网站：www.kewdz.cn/

QQ 邮箱:916495799@qq.com

脱硫石灰浆液在线密度计注意事项：

- 1、凡供货产品均带有产品合格证及说明书，其中有产品编号、技术参数、接线路、出厂日期等，请认真查对，以免用错。
- 2、接线应严格按照公司使用说明进行。
- 3、本产品西精密仪表，禁止随意拆卸，碰撞、跌落、用尖锐器具捅传感器。
- 4、变送器通电后即可工作，但预热30分钟后输出稳定。
- 5、使用中若发生异常，应关掉电源，停止使用，进行检查或向我公司技术部门联系。
- 6、运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉，干燥，通风的库房内。
- 7、质量保证期12个月（压力过载，接线错误等使用不当造成损坏不在质量保证范围内）

脱硫石灰浆液在线密度计特点：1、本在线密度计适用于流动或静止液体，适合于管道和罐体安装。2、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单。3、连续在线测量液体密度和温度，无过程中断.可直接用于生产过程控制。4、双四位数字液晶显示。5、温度和密度两参数可同时显示，便于进行行业标密换算。6、密度计有几种不同的触液材质。7、安装使用方便，插入液体即可显示读数。8、简化维修，无需定期清洗。9、在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断