可悬挂填料带收水器的小点波填料厂家

产品名称	可悬挂填料带收水器的小点波填料厂家
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:华强 型号:1000x500 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

产品详情

蒸发冷淋水填料1000*500　蒸发冷点波填料1000*500

蒸发冷悬挂填料1000*500

一、蒸发冷填料散热性强、通风阻力小，刚性大、表面积大，对水的再分配能力强，水膜形成均匀、停留时间长，孔径大。适合各种水质。

填料片采用专用粘接剂粘接，粘接率不低于95%，填料块平压强度≥3000N/m2，粘接24小时后的剪切强度大于3.3MPa。

二、蒸发冷填料。

1）片型：蒸发冷填料波型，淋水填料的通道（片距与波距）不小于16-20mm。

2）材质：改性PVC塑料，阻燃型。在65℃条件下不发生几何变形，在设计***低气温条件下不破碎、不脆裂。

3）PVC淋水填料满足组装刚度好、承载能力强的基本技术要求。在正常使用条件下不变形扭曲、不松散倒伏，能保持长年稳定的高效运行。

4）组装块的通道尺寸大，通畅性好，不易堵塞，能保持常年稳定的冷却效果。

5）填料标准组装块几何尺寸：方塔填料组装块：1000（长）×500（宽）×500（高）mm。

6）填料上下层正交错布置。填料在塔内铺设严密，在不规则区域不应出现边角悬空、漏塔等支撑不全现象。

7）填料平片

a）平片塑化均匀，无分散不良的辅料，外观色泽一致，表面不附着各类油污。

b）平片表面平整，无明显孔洞、皱折和气泡；没有粒径大于1.0mm的杂质，粒径0.6mm～1.0mm的杂质个数不超过20个/m2，分散度不超过5个/（10cm×10cm）。片边光滑平直，无破裂、缺口。色泽基本一致。

c）改性PVC填料平片的设计厚度为0.40mm。平片片厚的允许偏差为±0.03mm。