

C5210磷铜带 磷铜带 半硬磷铜带

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | C5210磷铜带 磷铜带 半硬磷铜带 |
| 公司名称 | 深圳市岩崎金属材料有限公司 |
| 价格 | 55.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国广东省深圳市宝安区松岗街道居乐路19号同富裕工业园 |
| 联系电话 | 15013763873 13556885351 |

产品详情

电话：0755-29868558

手机：13556885351

扣扣：1580498389

旺旺：szyqjs88

邮箱：yanqi@iwasakimetal.com

登陆<http://www.iwasakimetal.com>了解更多金属材料、不锈钢材料、铜材、铝材的产品详情。

材料名称：C5210磷铜带、C5210高精磷铜带

牌号：QSn8-0.3、C5210 磷铜带材(硬, 0.15mm)

标准：GB/T 2059-2000

特性及适用范围：强度高,弹性和耐磨性好,易焊接和钎焊,在大气、淡水和海水中耐蚀性好,可切削性良好,适于热压加工。

化学成份：

铜 Cu：余量

锡 Sn：8.0~9.0

铅 Pb : 0.02

硼 B : 0.10 ~ 0.25

铝 Al : 0.01

铁 Fe : 0.05

硅 Si : 0.02

铍 Sb : 0.002

铋 Bi : 0.002

注 : 0.15(杂质)

力学性能 :

抗拉强度 : 540 ~ 690

伸长率 : 8

注 : 带材的室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 厚度 0.15

磷铜系列

磷铜又称磷青铜,有青铜添加脱气剂磷P含量0.03-0.35%,锡含量5-8%。及其日本牌号C5191、中国牌号为Qsn6.5-0.1。它具有较好的延展性、抗疲劳性、抗腐蚀性、屈服强度、疲劳强度、弹性性能、弯曲成型方面有很大的优势,应用于计算机CPU插槽、汽车端子、手机按键、电器连接器等高科技领域等行业。

C5191高精磷铜带

该系列产品规格齐全,产品质量均达到欧盟环保标准(产品附有SGS环保报告),常规现货规格有305mm,400mm等各种规格,厚度从0.1mm-1.5mm均有生产,厚度公差在-0.02以内,常规情况下铜带可分为S,1/2H,H,EH,SH等各种状态。可靠度均高于一般铜合金,多用于电子,电器用开关,端子和震动片中。

C5210高精磷铜带

该系列产品规格齐全,产品质量均达到欧盟环保标准(产品附有SGS环保报告),常规现货规格有305mm,400mm等各种规格,厚度从0.1mm-1.5mm均有生产,厚度公差在-0.01以内,常规情况下铜带可分为S,1/2H,H,EH,SH等各种状态,该类产品其弹性,延展性,耐疲劳性,耐腐蚀性极好,多用于航天,电子,电器等高精密配件。

普通磷铜带

该系列产品按国标生产,质量保证,常规现货规格有200宽,厚度从0.2mm-1.5mm均有生产,由于其材质弹性较好,常用于弹簧片,接触件等精密配件,可根据客户需求定做非标规格。