

苗床配件-潮汐灌溉苗床铝材边框

产品名称	苗床配件-潮汐灌溉苗床铝材边框
公司名称	安平县博超苗床厂
价格	65.00/平方米
规格参数	铝合金边框:65*27*1.5mm 丝径:3mm 孔:30*130mm
公司地址	河北饶阳县瑞联工业园区
联系电话	15531822781

产品详情

苗床配件-潮汐灌溉苗床铝材边框

苗床配件价格行情常年现货供应大量库存、自产自销、保质保量、价格合理！主要生产经营：移动苗床、苗床网、苗床配件、苗床手轮、育苗床、温室苗床、多层苗床、活动苗床、周边护栏、球场围网、潮汐苗床、无土栽培草莓苗架等。苗床配件厂家价格行情一般常用规格有：1.22*2.44米、1.69*4.55米、1.53*2.14米长度可以拼接。苗床配件厂家价格行情是由面板、铝合金边框、滚轴管、横撑、支架、手轮、调节小腿等组装而成。潮汐式灌溉系统1.潮汐式灌溉的概念 潮汐灌溉系统（Ebb-and-flowsystem）起源于设施栽培发达的荷兰，是针对盆栽植物的营养液栽培和容器育苗所设计的底部给水的灌溉方式，该方式利用落差原理，实现定时给水与施肥。潮汐灌溉特别适合盆栽花卉的营养液栽培和容器育苗。2.潮汐式灌溉的系统组成 潮汐灌溉系统由潮汐灌溉栽培床、营养液循环系统（含营养液池、循环水泵、管路等）、控制系统、栽培容器（定植篮）4大部分组成。3.潮汐式灌溉的工作原理 将具有网状盆底的栽培容器（定植篮）置于潮汐灌溉栽培床上，营养液从营养液池以专用循环水泵抽出送至栽培床，将栽培床淹没约20-30mm的深度，约10-15min后，营养液因毛细作用而上升至栽培容器中基质的表面，此时将营养液排出，使其再度流回营养液池中，营养液还可在其它栽培床需水时再抽出。潮汐灌溉和营养液膜灌溉（NFT）同样具有调整营养液pH值和各种养分浓度的设备。但因营养液循环过程中易有作物枝叶、基质等异物落入，所以需增加过滤系统，以免营养液过度污浊。潮汐式移动苗床厂家价格行情的优点1、潮汐式移动苗床家价格行情标准高度0.75m，可以进行微调，，也可根据温室宽度定尺，长度可根据用户要求定作；2、可向左、右移动300mm，能使温室的使用面积达80%左右。3、设有限位防翻装置，防止由于偏重引起的倾斜问题。4.铝合金边框连接件和防翻钩全部采用新型ABS材质，产品具有硬度大强度高，光泽度好等优点，避免普通连接件使用过一段时间会存在生锈情况。5：支架连接全部添加拉称，能更好的固定在地面上。使用寿命：苗床网、苗床支架、调节小腿20年不生锈，其它结构10年。安平博超苗床厂欢迎您咨询选购 侯爱莎 155-3182-2781微信同号