

## 2017小间距新品LED小间距屏-汉创掌舵者系列

产品名称	2017小间距新品LED小间距屏-汉创掌舵者系列
公司名称	汉创企业（中国）有限公司
价格	1000.00/平方
规格参数	品牌:汉创 间距:1.2MM 产地:江苏盐城
公司地址	江苏省盐城经济技术开发区岷江路168号
联系电话	0515-66669999 18550687836

### 产品详情

2017小间距新品LED小间距屏-汉创掌舵者系列产品特点：

1.箱体尺寸为600\*337.5mm, 16:9完美比例

可以避开通用尺寸的所有缺陷，并且轻松拼接成整数平方，尤其适用于招投标；同时匹配市场上主流视频源。

2.无线连接

箱体与箱体之间连接采用硬插拔，无线连接，不仅安装方便，外部整洁美观

3.高刷新率 高灰度

刷新率高达3840Hz，满足电视摄影机拍摄效果要求，使得观察者无论在静态或者动态下，画面无抖动，无波纹、频闪等现象，从而可令观察者长时间观看屏幕，也不会产生疲劳和不适。

2017小间距新品LED小间距屏-汉创掌舵者系列产品参数：

型号	P1.2S
物理点间距(mm)	1.25mm
像素点组成	1R1G1B
物理密度(dot/m <sup>2</sup> )	640000dot/m <sup>2</sup>
LED封装/LED Type	SMD1010
扫描方式	1/27
单元板分辨率(px*px)	120*135

单元板尺寸(mm*mm)	150*168.75mm
箱体尺寸(L*W*C)	600*337.5*82mm
箱体材质	压铸铝
箱体重量(kg)	8.5KG
白平衡亮度(cd/m <sup>2</sup> )	800cd/m <sup>2</sup>
相对湿度	10-95%
最佳视角	水平：140 ± 10，垂直：140 ± 10
最佳视距	1.3m
对比度	3000:1
灰度等级	16bit
帧频(Hz)	60Hz
刷新频率(Hz)	3840Hz
防护等级	IP30
工作温度范围( )	-20 至50
工作湿度范围	10%-80%RH无凝结
存储温度范围	-20 至60
工作电压(v)	DC:4.2-5V
输入电源(v)	AC 110V/220V
最大功耗(w)	1975W/m <sup>2</sup>
平均功耗(w)	987W/m <sup>2</sup>