

外夹式超声波热量表TUC-2000圣世援批发代理

产品名称	外夹式超声波热量表TUC-2000圣世援批发代理
公司名称	大连圣世援测控技术有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:圣世援 型号:TUC-2000 产地:辽宁大连
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海河路16-2号A21(注册地址)
联系电话	0411-39949712/39949713 13555969159

产品详情

兴安盟外夹式超声波热量表TUC-2000圣世援批发代理 型号：TUC-2000

外夹式超声波热量表由主机、外夹流量传感器、外夹温度传感器（或插入温度传感器）组成。应用于各种液体体积流量的在线计量，主机与传感器分别安装：传感器安装在管道上，主机安装于室内或仪表箱内，主机与传感器之间用超声波专用电缆连接，是目前应用最广泛的超声波流量计。

适用于系统集成配套，水资源、节能、供排水、热力等联网监控项目的流量、热量计量。技术参数：类别性能、参数主机原理超声波时差原理，4字节IEEE754浮点运算精度流量：优于±1%显示

可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器，支持中、英、意三种语言信号输出

1路4~20mA电流输出，阻抗0-1K，精度0.1% 1路OCT脉冲输出（脉冲宽度6-1000ms，默认200ms）

1路继电器输出信号输入 3路4~20mA电流输入，精度0.1%，可采集温度、压力、液位等信号

可连接三线制PT100铂电阻，实现热量测量，数据接口

隔离RS485串行接口，可通过PC电脑对流量计进行升级，支持MODBUS等协议专用电缆

定制双绞线，一般情况下限于50米；选用RS485通讯，传输距离可达千米以上管道情况管

钢，不锈钢，铸铁，水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道，允许有衬里管内径15-6000mm

直管段传感器安装点最好满足：上游10D，下游5D，距泵出口处30D（D是指管径）测量介质种类

水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体温度

标准探头：-30~90℃，高温探头：-30~160℃ 浊度10000ppm且气泡含量小流速0~±10m/s工作环境

温度主机：-20~60℃，流量传感器：-30~160℃ 湿度

主机：85%RH；流量传感器：可浸水工作，水深2m（注：传感器灌胶后）电源

DC8~36V或AC85~264V 功耗1.5W兴安盟外夹式超声波热量表TUC-2000圣世援批发代理特点：

测量范围大 选用不同型号的传感器，可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量 可靠性高

采用低电压、多脉冲发射电路，测量精度、使用寿命及可靠性高 抗干扰能力强

采用双平衡信号差分发射、接受电路，有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源 强大的记忆功能

自动记忆前512日、前128月、前10年累积热量和流量、年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出

热量测量 配接温度传感器，可实现热量测量兴安盟外夹式超声波热量表TUC-2000圣世援批发代理

热量表价格销售区域 南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-

西宁-银川-重庆-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云

港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-浙江-成都-西安-大连-宁波-慈溪-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆