

# 施耐德空压机空气过滤器

产品名称	施耐德空压机空气过滤器
公司名称	清远市清城区横荷赛德维尔机电经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:100HP 排气量:13M3/min
公司地址	清远市清城区横荷高新区
联系电话	0763-3686599 18926626599

## 产品详情

施耐德空压机空气过滤器，施耐德空气压缩机备件。。

PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主。就可以称做PP熔喷滤芯。不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。

### 工作参数

过滤精度：1 μm、3 μm、5 μm、10 μm、20 μm、30 μm、60 μm

灭菌：耐受126 °C，30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素：过滤柱的水萃取液经IAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml

### 性能特点

- (1) 过滤效率和过滤精度，滤芯孔径密度均匀，过滤效率达99%以上。
- (2) 过滤阻力小，滤流量大、纳污量大、使用寿命长，本品在生产过程中纤维直径及间隙可调，滤芯微孔内层小外层大，增大了流量和纳污量，滤芯不易阻塞，延长使用寿命。
- (3) 自身洁净度高，对水质无污染，耐酸耐碱和有机溶剂，腐蚀。
- (4) 强度大，过滤器进出口水压差超过0.4Mpa时滤芯不会变形，温度超过90 时，过滤效率不会降低。

(5) 本品对聚丙烯进行处理改性后具有极高的亲水性，能吸收十倍重的水，因此可用于油水分离。

#### 注意事项

- 1、根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯，粘性液体可采用二级过滤，前级粗滤，降低阻力，延长滤芯使用寿命（一般为3-4倍）。
- 2、正确安装滤芯，如发现过滤水污染，应仔细检查滤芯是否歪斜，两端是否严格对齐、压紧。
- 3、当压差达到0.2MPa时应清洗或更换滤芯。

#### 应用领域

医药工业：各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。

食品行业：酒类、饮料、饮用水的过滤。

电子工业：纯水、超纯水的预过滤。

石油及化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，油田注水过滤