

刹车片用黄铜矿粉 325目 铜12-20% 欢迎来电询价

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 刹车片用黄铜矿粉 325目 铜12-20% 欢迎来电询价 |
| 公司名称 | 大冶市锦鹏摩擦材料有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 硬度:3-4 密度:4.1-4.3 Cu:12-20% |
| 公司地址 | 湖北大冶市金湖街办四斗粮村冯若韶42号 |
| 联系电话 | 07148893141 13597749636 |

产品详情

大冶市锦鹏摩擦材料有限公司座落在湖北黄石大冶市。

众多的矿冶名企和颇具规模的生产加工基地，再加上日渐成熟的产销一体的竞争环境，形成了得天独厚的资源优势。本企业正从此优良原材料基地为依托，先后开发出了适用于各类摩擦材料产品的优质纤维材料之新品种，现已供应国内数百家名企广泛应用，并取得了摩擦材料业界对我厂产品的一致认同和好评。

企业的活力来源于高超精湛的技术。凭借多年来摩擦材料的开发和研究中所累积下来的宝贵经验，凭借优良的生产机械装备，在精湛的加Gong工Yi的支持下，产品的纯度粒度分布形状得到了有效的提高和稳定的控制。企业强大的售后服务，有效的对产品进行质量跟踪，并确保产品的高标；住和高Xiao率提供了有力的技术支持。

我们将会本着“诚信经营，发展创新”的宗旨，与国内外客户及同行朋友建立友好的互利互助合作关系，携手共创美好明天。

性能：数值和公差：%

密度 4.1—4.38g / cm³

| | |
|-----------|------|
| 铜铁硫含量 | 55% |
| 筛析：+S 200 | 5% |
| -S 120 | 100% |

铜是良导体，导电和导热率仅次于银。具有良好的韧性，延展性和柔软性，是增摩效果Zui有效的填料之一，故被摩擦材料行业广泛使用。

特别有助于提高温摩擦系数，使用时需严格控制其用量及粒度，通常要求其细度在325目。超过5%的用量时负面影响增长。