

# 厂家直供 三元乙丙橡胶条 橡塑胶条 硅胶发泡

产品名称	厂家直供 三元乙丙橡胶条 橡塑胶条 硅胶发泡
公司名称	清河县驰伟橡塑制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	中国河北邢台清河县油坊镇滕蒿林村
联系电话	0319 - 5531631 18031973844

## 产品详情

清河县驰伟橡塑制品有限公司专业生产各类三元乙丙(EPDM)橡胶密封条、三元乙丙海棉(发泡)橡胶密封条、密实-海绵-钢芯三复合密封条、四复合密封条、软塑料-硬塑料二复合密封条、密实-橡塑-静电植绒密封条、PVC/CPVC/ABS/TPE材料挤出复条、塑钢门窗密封条、铝合金门窗胶条、门窗减震密封条、建筑幕墙用橡塑密封条、集装箱门框密封条、冷藏车门密封胶条、厢车门框密封胶条、冷库门密封胶条、冷冻冷藏箱用门封条、汽车用密封条、汽车窗导槽条、汽车灯具密封胶条、车门玻璃滑槽条、车门海绵(发泡)密封胶条、车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。

- 1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐候性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质
- 2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒
- 3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm<sup>3</sup>，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。
- 4、表面平整、发泡密度均匀
- 5、良好的表层不粘性。透气性好

6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。

7、.耐高温：-70度-300度

8、.耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10，000小时；在350度下亦可使用一段时间。

9、.耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。

10、.抗老化，耐腐蚀，硅胶本身具有很强的惰性