

## WB100-LD-59-0.37微摆 高清图

产品名称	WB100-LD-59-0.37微摆 高清图
公司名称	上海丘里机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	CHUELY:100 WB100-LD-59-0.37:59 上海:0.37
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路2089号第6幢2004室（注册地址）
联系电话	021-57575262 13795210981

## 产品详情

概述：WB WD 系列微型摆线针轮减速机，采用高压铸铝合金外壳，采取新的加工工艺，提高了工件精度，产品内在质量更优，体积更小，重量更轻，外观更美。全部使用润滑脂润滑，不易漏油，用户可以根据不同需要在任何角度，方向安装使用。

齿轮：齿轮采用优质高纯净度合金钢20CrMnTiH渗碳淬火，及研磨而成；

主轴：轴类采用合金钢调质、高悬重负荷能力；

轴承：配备重负荷能力的滚锥轴承；

油封：双唇片的油封、兼具防尘及防漏油的能力；

润滑：适当的润滑油使用，可以发挥转向机的效率，并提高其运转的寿命。

a. 初期使用二周或100-200小时，为初摩耗期，这之间可能有少许金属摩耗粉粒，请务必清洁内部，并换新润滑油。

b. 长期使用时，每半年-一年或1000-2000小时更换一次润滑油。

润滑油种类：本产品润滑油采用中国石油全效齿轮油90-120度，低转速、轻负荷条件，

建议采用全效齿轮油90度，重负荷、高温的条件，建议采用全效齿轮油120度。

技术参数：

可配单独轴、双横轴、单纵轴、双纵轴

机型号及型号表示方法

单级机型号有：WB65 WB85 WB100 WB120 WB150.

速比有：9 11 17 23 29 35 43 47 59 71

双级减速机型号有：WBE1065 WBE1285 WBE1510

减速比有：121 187 289 385 473 595 731 989 1225 1849

WB120-LD-29-0.55 详解：WB E 100 W D 43 0.25

WB表示:WB系列微型摆线针轮减速机

E 表示：双级减速机（单级省略）

100表示：机型号

W 表示：卧式机座

L 表示：立式机座

L1表示：立式派生机座

D 表示：电机直联型

43表示：减速比

0.25表示：电机功率(W)

示例1：WB100-WD-43-0.25表示微型摆线减速机，机型号100型 单级减速机 卧式安装  
带三相四线交流电机 减速比1：43，电机输出功率0.25KW；上海丘里机械设备有限公司