

HD14十字换向器HDA14直角转向箱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | HD14十字换向器HDA14直角转向箱 |
| 公司名称 | 上海丘里机械设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | CHUELY:14 HD14:1:1 上海:1.5 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2089号第6幢2004室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-57575262 13795210981 |

产品详情

- 1、HD14螺旋锥齿换向器箱体形状为正六面体，能适应不同方位的安装。
- 2、螺旋换向器设计使用寿命长，承载能力大，传动平稳，噪音低齿轮线速度可高达40米/秒，传动效率高达94%—98%。
- 3、弧齿圆锥齿轮采用优质低碳合金结构钢，经渗碳淬火热处理，并经研磨跑合，实现精度较高的硬齿面闭式传动。
- 4、HD系列换向器共有七种规格，选型范围大，输出轴形式多样，可满足多种场合的需要。
- 5、换向器可实现减速和增速两种传动方式。

该系列齿轮换向器用于减速传动，齿轮采用低碳合金钢，齿面渗碳淬硬；

产品有如下几个特点：

- 1、使用寿命长、输入功率与换向器重量之比大；
- 2、运转平稳，噪音低，传动效率高（达95%-98%）；
- 3、弧齿锥齿轮的歪曲强度比直齿强，它还可用于高速传动；
- 4、根据换向器的承载能力要求，有7种规格的换向器可供选择；

5、箱体为立方体，箱体的六个面中都加工了安装螺纹盲孔，使得换向器的安装灵活、方便；

6、箱体的六个安装面尺寸统一，弧齿锥面齿轮换向器的公称传动比1, 1.5, 2, 3, 4, 5可供选择，大的传动比须进行特殊设计。在速比为1:1时规定了弧齿锥齿轮的大端分度圆直径，在速比为2:1范围内可传递较大的功率（特殊设计），轴的支撑为两只圆锥滚子轴承，若运转条件较好和有较好的轮齿接触斑点，且保养适当，可实现正反方向运转（订货时注明是否正反方向运转）；

7、该系列齿轮换向器齿轮为弧齿锥齿轮，齿轮采用浸油润滑，机体材料为灰铸铁，公称传动比为：1.1.5.2.3.4.5

如果换向器的发热功率大于换向器的许用热功率，则需采用辅助冷却措施，如增大散热片、增加冷凝器，采用循环油强制冷却等。采取这些措施须订货中注明。

用途和适用范围：

该系列换向器适用于起重、运输、冶金、矿山、化工、轻工等各种机械设备传动机构中。其工作条件应符合下列要求：1、高速轴最高转速不大于1500r/min；2、工作环境温度 $-40\sim+50$ 。低于0℃时，启动前润滑油应加热。

上海丘里减速机更多相关HD09齿轮转向箱、MB/JXB无级变速器、R/RF斜齿轮硬齿面减速机、JWM/SWL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、ARA/齿轮换向器、T/SPL齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、WJ蜗轮箱、G齿轮马达、P精密行星减速机参数请联系上海丘里公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供公、英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、链轮链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮）等配件加工。