

铝合金推拉门业有限公司，佛山推拉门厂，欧顿门厂

产品名称	铝合金推拉门业有限公司，佛山推拉门厂，欧顿门厂
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:欧顿名门 尺寸:订做 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区
联系电话	13380835261

产品详情

广东铝合金门厂；佛山钛镁铝合金门；欧顿套装门厂什么是铝合金门窗铝合金门窗是以铝为基的合金为主要原料制作的型材。通过切割、焊接，装上橡塑密封条、毛条、五金件、玻璃等制成的门窗。铝合金门窗具有保温、隔热性好；气密、水密性好；抗风压性好；隔音性好；防火、绝缘性好；保养容易；耐腐蚀；使用寿命长等特点。铝合金材料出现门窗变形、推拉不动等现象屡见不鲜。消费者选购时应注意以下几点：一看材质。在材质用料上主要有6个方面可以参考:1、厚度:铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。艺家+装修艺术家，铝合金门厂。2.强度：抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。3.色度：同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。4.平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。5.光泽度：铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。6.氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉 铝合金门窗的规格：铝合金门窗有推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。都有国家建筑标准设计图。每一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金配件、密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料组合成其他形式的窗或连窗门。每种门窗按门窗框厚度构造尺寸分为若干系列，例如门框厚度构造尺寸为90mm的推拉铝合金门，则称为90系列推拉铝合金门。铝合金推拉门有70系列和90系列两种，基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—1系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。铝合金平开门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm，基本门洞宽度有800、900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。铝合金地弹簧门有70系列、100系列。基本门洞高度有2100、2400、2700、3000、3300mm，基本门洞宽度有900、1000、1500、1800、2400、3000、3300、3600mm。铝合金型材表面阳极氧化膜颜色有银白色、古铜色。玻璃品种可采用普通平板玻璃、浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等。玻璃厚度一般为5mm或6mm。