

## 4\*25TPU黄色聚氨酯掘进机卷筒电缆

产品名称	4*25TPU黄色聚氨酯掘进机卷筒电缆
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	125.00/米
规格参数	电压:0.6/1kv 品牌:栗腾 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

## 产品详情

4\*25TPU黄色聚氨酯掘进机卷筒电缆

4\*25mmTPU掘进机电缆参数值

外径：31.2mm ± 0.5mm

额定电压:U/U 0.6/1kV

测试电压:3500V/5min

弯曲半径:

固定敷设:5 x D(电缆外径)

移动安装:10 x D(电缆外径)

拉力:20N/mm<sup>2</sup>

移动速度:180m/min

使用温度

固定敷设:- 40 ° C至+90 ° C

移动安装:-30 ° C至+90 ° C

阻燃性:符合IEC60332-1

## TPU双护套工艺卷筒拖拽电缆参数

物料编码	芯数及截面积	近似重量	近似外径	拉力
		Kg/m	mm	N
LTFLEX907-1	3*35+3G16/3	1.99	32.8	2420
LTFLEX907-2	3*50+3G25/3	2.73	35.8	3500
LTFLEX907-3	3*70+3G35/3	3.70	41.2	4900
LTFLEX907-4	3*95+3G35/3	4.69	45.5	6700
LTFLEX907-5	3*120+3G70/3	6.22	51.7	8600
LTFLEX907-6	3*150+3G70/3	7.48	57.5	10400
LTFLEX907-7	3*185+3G95/3	9.00	62.0	13000

### 掘进机电缆符合性

广泛应用于各大采矿企业地下采矿石壁打钻凿岩作业现场等。如:各种地下采矿移动设备、掘进凿岩台车、锚杆台车、电动铲运机、盾构机、采煤机、大型起重机械。在铜矿或铁矿等各种环境恶劣的井下等场所做来回移动或收放的卷筒上使用。

柔性，可弯曲性，高抗拉

抗拉，抗撕裂,性能稳定

优良的耐油性，高耐磨性，耐寒性，耐候性，耐酸碱,耐水，抗老化，适合恶劣采矿环境使用；

符合认证：CE ROHS SIO9001

包装：木盘

一般一台米数100 130 150 200；

质保12个月，包退换；