

弘祥隆TGCXZ-200B组合式循环超声提取机

产品名称	弘祥隆TGCXZ-200B组合式循环超声提取机
公司名称	北京弘祥隆生物技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘祥隆 型号:TGCXZ-200B
公司地址	北京市海淀区马连洼北路138号院1号楼3层305
联系电话	86 010 82899811 13581534486

产品详情

此系列循环超声提取机是我公司最新研制开发的循环超声提取设备，组合式“弘祥隆”循环超声提取机将发散式超声方式和大功率多级聚能式超声方式有机结合在一起，发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用，又可以共同组合，适用范围更广，使用更方便。

本系列循环超声提取机适用于中药、保健品、化妆品等相关企业使用于挥发性或非挥发性溶剂从各种陆地海洋原材料中提取有效成份，特别适用于提取困难，批量小，附加值高的提取物的研究生产。多项循环超声提取专利技术解决了超声提取工程放大难题，极大地提高了超声场的利用效率，保证了物料的均匀破碎、减少了局部过度破碎，充分发挥了超声波的空化效应、机械效应、热效应等多种作用在细胞破碎、促进传质、加速反应等方面的作用。目前，我公司已研制开发出1升到5000升三大系列几十种规格组合式“弘祥隆”循环超声提取设备，可根据客户要求设计生产，欢迎选购。

设备特性：

- 一、专利循环超声工程放大技术，技术先进，设备提取效率高。
- 二、发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用，又可以共同组合，适用范围更广，使用更方便。
- 三、超声频率可实现双频，三频以及多频超声提取
- 四、先进电气控制系统，自动化程度高，性能稳定，使用方便安全。
- 五、分体可移动设计，结构紧凑，占地面积小

TGCXZ-200B（原CTXNW-200B）设备主要技术参数：

型号 TGCXZ-200B

提取方式	专利超声动态循环提取
有效容积 (L)	200L
搅拌电机功率 (W)	400W
超声频率	20/40/59KHz单, 双, 三频可选
最大超声功率 (W)	6600W可调
最大加热功率 (W)	5000W
外循环搅拌速度 (rpm)	0-1500 集成数显无级调速
可控温度()	室温--60
材质	SUS304不锈钢+A3钢(喷塑防锈处理)+钛合金
适用介质	挥发性或非挥发性
用途	中试或小批量生产
处理能力 (kg/hr)	30.0-75.0
主体外形尺寸 (L*W*H)	1100*850*1850
控制外形尺寸 (L*W*H)	550*550*1550
注: 处理能力按S/L=1:5计算	

以上数据仅供参考, 若有变动以实物为准。