梅思安MSA 天鹰单一可燃气体智能检测仪

产品名称	梅思安MSA 天鹰单一可燃气体智能检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	梅思安MSA:梅思安MSA 天鹰:天鹰
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

产品介绍: MSA天鹰单一可燃气体检测仪成就业内最强劲的可燃气体检测仪。MSA天鹰单一可燃气体检测仪是市场上首批通过CCCF消防强制认证的可燃气体检测仪,内置X智能新一代传感器,传感器响应时间在15秒以内为业界领先水平,典型寿命长达四年,整机质保达到了三年;跌倒报警及立即报警功能让工作更加安全可靠,-40 至70 的工作温度范围,IP67防水防尘,通过市场上独有6米跌落测试,让天鹰单一可燃气体检测仪能够胜极度苛刻的应用环境;同时该仪表兼容于MSA天鹰智能测试系统,让标定变的简单可靠。

技术指标: 气体种类 量程 分辨率LEL 0-100% 1%

技术参数:跌落测试:6m外壳:聚碳橡胶复合外壳重量:222g尺寸(长×宽×厚):(112×76×35)mm声音报警:>95db at 30cm闪光报警:顶部和底部有4盏超亮的LED灯振动报警:标配立即报警:标配跌倒报警:可选屏幕:高对比度液晶显示背光:点亮时间可调电池:可充电锂电池运行时间:室温下24小时操作温度范围:工业版:-20 ~+50 CCCF版:-40 ~+70 温度:15-90%RH防护等级:IP67数据记录:标配,最少50小时事件记录:标配,500个事件质保:整机三年,含X智能传感器

产品认证:

中国:Ex,防爆证书CMC,制造计量器具许可证CCCF,消防产品型式许可证书防爆认证:II1G Ex ia IIC T4,-40 to +60 ,IP 67(Zone 0 with no chombustible sensor installed)II 2G Ex ia d IIC T4,-40 to +60 ,IP 67(Zone1 with chombustible sensor installed)

美国 & 加拿大:CSA Class I,Div.1,Groups A,B,C&DTamb=-40 to +54 CAN/CSA C22.2 152;ISA 12.13.01-2000ETL Class II,Div.1,Groups E,F&GClass III,Div.1 Tamb=-40 to +54 ;T4

澳大利亚 & 新西兰: Ex ia s IIC T4,-40 to +60 ,IP 67(Zone 0)

订货号:

型 号	描述
10118137	天鹰单一可燃气体检测仪,工业版,带跌倒报警功 能
10125470	。 天鹰单一可燃气体检测仪,CCCF版,带跌倒报警功
10120410	能
10129134	天鹰单一可燃气体检测仪,工业版,不带跌倒报警
	功能
10147347	天鹰单一可燃气体检测仪,CCCF版,不带跌倒报警
	功能
10150031	天鹰通用采样泵,1ft 采样探杆,3ft 采样软管