

梅思安MSA 天鹰单一可燃气体智能检测仪

产品名称	梅思安MSA 天鹰单一可燃气体智能检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	梅思安MSA:梅思安MSA 天鹰:天鹰
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

产品介绍： MSA天鹰单一可燃气体检测仪成就业内最强劲的可燃气体检测仪。MSA天鹰单一可燃气体检测仪是市场上首批通过CCCF消防强制认证的可燃气体检测仪，内置X智能新一代传感器，传感器响应时间在15秒以内为业界领先水平，典型寿命长达四年，整机质保达到了三年；跌倒报警及立即报警功能让工作更加安全可靠，-40 至70 的工作温度范围，IP67防水防尘，通过市场上独有6米跌落测试，让天鹰单一可燃气体检测仪能够胜极度苛刻的应用环境；同时该仪表兼容于MSA天鹰智能测试系统，让标定变的简单可靠。

技术指标：气体种类 量程
分辨率LEL 0-100% 1%

技术参数：跌落测试:6m外壳：聚碳橡胶复合外壳重量：222g尺寸（长×宽×厚）：（112×76×35）mm
声音报警：>95db at 30cm闪光报警：顶部和底部有4盏超亮的LED灯振动报警：标配立即报警：标配跌倒报警：可选屏幕：高对比度液晶显示背光：点亮时间可调电池：可充电锂电池运行时间：室温下24小时
操作温度范围：工业版：-20 ~+50 CCCF版：-40 ~+70 温度：15-90%RH防护等级：IP67数据记录：标配，最少50小时事件记录：标配，500个事件质保：整机三年，含X智能传感器

产品认证：

中国：Ex，防爆证书CMC，制造计量器具许可证CCCF，消防产品型式许可证书防爆认证：II 1G Ex ia IIC T4，-40 to +60 ,IP 67(Zone 0 with no chombustible sensor installed)II 2G Ex ia d IIC T4,-40 to +60 ,IP 67(Zone1 with chombustible sensor installed)

美国 & 加拿大：CSA Class I,Div.1,Groups A,B,C&DTamb=-40 to +54 CAN/CSA C22.2 152;ISA 12.13.01-2000ETL Class II,Div.1,Groups E,F&GClass III,Div.1 Tamb=-40 to +54 ;T4

澳大利亚 & 新西兰：Ex ia s IIC T4,-40 to +60 ,IP 67(Zone 0)

订货号：

型号	描述
10118137	天鹰单一可燃气体检测仪，工业版，带跌倒报警功能
10125470	天鹰单一可燃气体检测仪，CCCF版，带跌倒报警功能
10129134	天鹰单一可燃气体检测仪，工业版，不带跌倒报警功能
10147347	天鹰单一可燃气体检测仪，CCCF版，不带跌倒报警功能
10150031	天鹰通用采样泵，1ft 采样探杆，3ft 采样软管