

# ZX7-630ST逆变氩弧焊机,电焊机

产品名称	ZX7-630ST逆变氩弧焊机,电焊机
公司名称	重庆三峡焊机制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆三峡 型号:ZX7-630ST 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 重庆市 重庆九龙坡区陈家坪金冠机电市场2-13号
联系电话	86 023 68643681 13320279528

## 产品详情

品牌	重庆三峡	型号	ZX7-630ST
工作形式	逆变焊	焊接方式	手工、氩弧焊
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	电动
作用对象	金属	额定容量	30KVA
负载持续率	60%	适用对象	高中低碳钢、合金钢、不锈钢
工作电压	三相380V	电流调节范围	40-630A

### 产品说明

用于电力建设、石化建设、压力容器、造船等行业和生产型企业，同时可用作电刨电源使用。

### 主要特点

一机可完成氩弧焊、手工弧焊两道工序

起弧容易，电弧稳定、熔池易控制

氩弧焊具有自锁/非自锁功能

数显表头、焊接电流可精确预置

负载持续率高

软开关变换技术、整机效率高

无源功率因数校正技术、功率因数高

开关频率高、体积小、重量轻

电弧推力可随时焊接电缆长度调节，实现远距离焊接

500a以上焊机兼具碳弧气刨功能

适用板材：碳钢、不锈钢

型号规格	zx7-250st	zx7-315st	zx7-400st	zx7-500st	zx7-630st
额定输入电压 (v)	三相380	三相380	三相380	三相380	三相380
额定输入容量 (kva)	9	12	17	24	30
额定输入电流 (a)	15	20	28	42	50
电流调节范围 (a)	20-250	20-315	25-400	25-500	40-630
额定负载持续率	60%	60%	60%	60%	60%
满载效率	85%	85%	85%	85%	85%
重量 (kg)	30	32	34	38	46
最佳工件厚 (mm)	1-6	1-12	1-15	1-20	1-20