

逆变NBC-350气体保护电焊机

产品名称	逆变NBC-350气体保护电焊机
公司名称	重庆三峡焊机制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:三峡 型号:NBC-350A 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 重庆市 重庆九龙坡区陈家坪金冠机电市场2-13号
联系电话	86 023 68643681 13320279528

产品详情

品牌	三峡	型号	NBC-350A
工作形式	逆变焊	焊接方式	普通焊丝气体保护焊接
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	电动
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
额定容量	13KVA	负载持续率	60%
适用对象	高中低碳钢、合金钢、不锈钢	工作电压	三相380V
电流调节范围	40A-350A		

产品说明

igbt逆变式nbc系列分体式co2气体保护焊机采用软开关逆变技术，具有输出功率大、性能稳定、焊缝成形美观、节能等优点，整机可靠性高，用于焊接低碳钢、合金钢。

主要特点

慢送丝引弧，引弧容易，成功率高

收弧时具有消球功能

采用波形控制技术、改善成形，降低飞溅

焊接变形小，焊缝成形好

高频逆变，体积小，重量轻，节能省电

具有电流预设功能、无级连续可调、调节精度高、电弧稳、无噪声

电流电压连续可调，适应范围宽

全数字表显示、预置和焊接电流电压一目了然，操作方便

采用过热、过流、短路欠压等多重保护

适用实芯/药芯焊丝

适用行业：船舶、储罐、钢结构、桥梁

型号规格	nbc-200	nbc-270	nbc-315	nbc-350	nbc-500
额定输入电压 (v)	三相380	三相380	三相380	三相380	三相380
额定输入容量 (kva)	6.5	9	11	13	23
额定输入电流 (a)	10	15	17	20	36
电流调节范围 (a)	30-200	30-270	30-315	40-350	50-500
额定负载持续率	60%	60%	60%	60%	60%
冷却方式	风冷	风冷	风冷	风冷	风冷
重量 (kg)	35	36	37	38	40
适合焊丝直径 (mm)	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.2	0.8-1.2	1.0-1.6

以下是重庆福涛机械（生产摩托车烟筒）的使用成品图

