

B410LA冷轧汽车结构钢供应

产品名称	B410LA冷轧汽车结构钢供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝钢 材质:B410LA 产地:上海
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

价格电议，价格优惠，欢迎贵公司致电咨询！17302149663

高强度低合金钢（LA） Q/BQB419-2009 在低

碳钢中，通过单一或复合添加铌，钛，钒等微合金元素，形成碳氮化合物粒子析出进行强化，同时通过微合金元素的细化晶粒作用，从而获得较高的强度。

汽车用户使用汽车板首先要进行冲压成形，把钢板冲压成零件所需要的形状和尺寸。

薄板的冲压成形是一个非常复杂的过程，和钢板的力学性能、钢板与模具之间的接触摩擦条件、模具及压机的参数等等都有关系。首先关心的是钢板的基本力学性能，主要有屈服强度，抗拉强度，延伸率，r值，n值。一般来说，高的延伸率，高的r值和高的n值有利于冲压成形。

牌号	屈服强度	抗拉强度	断后伸长率
HC260LA	260~330	350~430	26
HC300LA	330~380	380~480	23
HC340LA	340~420	410~510	22
HC380LA	380~480	440~560	19
HC420LA	420~520	470~590	17
HC460LA	460~560	560~680	15
HC500LA	500~600	560	14
B340LA	340~460	440	22
B410LA	410~560	590	16