

# 低合金冷轧汽车高强钢HC460LA

产品名称	低合金冷轧汽车高强钢HC460LA
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝钢 材质:HC460LA 产地:上海
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

### 产品详情

**公司简介** 上海旭宏国际贸易有限公司位于宝山区，公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售，以宝钢武钢硅钢片（电工钢）进口矽钢片卷、热轧品种钢为主（包括汽车结构钢、碳结卷、深冲料、高碳钢、耐候钢、汽瓶钢、低合金卷板等），不锈钢普热、普冷、涂镀（热镀锌、镀铝锌、电镀锌）、酸洗、马口铁、中厚板、型材等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系。并实行“开平、纵剪、分卷、运输”一条龙服务。

上海旭宏国际贸易有限公司

手机：17302149663 高宇

传真：021-56117620

邮箱：17302149663@163.com

地址：上海市宝山区铁力路

### 高强度低合

金钢（LA） Q/BQB419-2009 在低碳钢中，通过单一或复合添加铌，钛，钒等微合金元素，形成碳氮化合物粒子析出进行强化，同事通过微合金元素的细化晶粒作用，从而获得较高的强度。 汽车用户使用汽车板首先要进行冲压成形，把钢板冲压成零件所需要的形状和尺寸。薄板的冲压成形是一个非常复杂的过程，和钢板的力学性能、钢板与模具之间的接触摩擦条件、模具及压机的参数等等都有关系。首先关心的是钢板的基本力学性能，主要有屈服强度，抗拉强度，延伸率，r值，n值。一般来说，高的延伸率，高的r值和高的n值有利于冲压成形。

牌号

屈服强度  
抗拉强度

断后伸长率

MPa

MPa

不小于HC260LA

260~330

350~430

26HC300LA

300~380

380~480

23HC340LA

340~420

410~510

21B340LA

340~460

大于或者等于440

22HC380LA

380~480

440~560

19HC420LA

420~520

470~590

17

B410LA

410~560

大于或者等于590

16HC460LA

46

0~560

560~680

15HC500LA

500~600

560

14