

混合波填料 1000x600蓝色横流塔用

产品名称	混合波填料 1000x600蓝色横流塔用
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	5.00/片
规格参数	品牌:华强 型号:混合波1000x600 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

产品详情

机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。

逆流式冷却塔填料

一、性能及用途 该产品结构设计新颖，亲水面积大，冷却效果好、主要用于工业逆流冷却塔、电厂双曲线水泥冷却塔。

二、规格：长度500-1000mm、宽度500mm、塑片厚度0.40-0.60mm.

凉水塔PVC填料具有重量轻，通量大、压降低、比表面积高、易更换等优点。丝网波纹填料由聚丙烯与聚丙烯腈线混合编织网组成。玻璃钢冷却塔填料技术服务、玻璃钢冷却塔填料加工、玻璃钢冷却塔填料展会、玻璃钢冷却塔填料人才招聘、哪里有卖二手玻璃钢冷却塔填料,混合波填料出租玻璃钢冷却塔填波纹填料可采用聚丙烯PVDF板，为提高传质效率，板上可开孔。塑料规整填料有:板波纹填料、孔板波纹填料、丝网波纹填料和斜波纹填料等。斜交错冷却塔填料 交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点

。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。性能特点：1、适应温度65 ~ -35 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；3、阻燃自熄性好，氧指数 31；4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：50X25X60° 宽度：125-400mm 长度：可根据用户需求加工，长度不限。片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm