

HIPS镇江奇美PH-88

产品名称	HIPS镇江奇美PH-88
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

供应 GPPS 塑胶原料

1.GPPS PG33 台湾奇美

备注说明：特性：一般射出成型用

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 95 ° C

维卡软化点 --- ASTM D-1525 203 ° F

热变形温度 --- ASTM D-648 78 ° C

热变形温度 --- ASTM D-648 172

2.GPPS PG-383 台湾奇美

规格级别：一般级

备注说明：高强度,押出用,食品用

基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 2.2 (Cond.G)g/10min

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 8.5 (Cond.L)g/10min

物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.05 23/23

3.GPPS 666H 香港陶氏

规格级别：注塑级 外观颜色：---

用途概述：家用电器、包装业、消费电子产品外壳、
玩具及影音媒体外壳。

经亦可混合高抗冲聚苯乙烯使用。

备注说明：特性：高光泽度、高韧度

4.GPPS PG-33 镇江奇美

规格级别：押出级、食品级

备注说明：高强度

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 105 °C

热变形温度 --- ASTM D-648 95 °C

燃烧率 --- UL-94 HB ---

(四) 供应 HIPS 塑胶原料

1.HIPS PH-88 台湾奇美

规格级别：耐冲击级

备注说明：高冲击级,射出成型

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 98(208) (°F)

热变形温度 --- ASTM D-648 82(180) (°F)

比重 --- ASTM D-792 1.05 23/23

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

2.HIPS PH-888G 台湾奇美

规格级别：注塑级

备注说明：高冲击高光泽

基本性能 熔体流动速率 ---

ASTM D-1238 4.0 (Cond.L)g/10min

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 11.0 (Cond.G)g/10min

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

3.HIPS PH-888H 台湾奇美

规格级别：耐冲击级

备注说明：耐热高落下冲级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 102(215) (° F)

热变形温度 --- ASTM D-648 85(185) (° F)

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

4.HIPS PH-88H 台湾奇美

规格级别：注塑级

备注说明：特性：耐热，高冲击级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 100

热变形温度 --- ASTM D-648 85

燃烧性 --- UL 94 HB

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

服务电话：18025120985 刘R