

12吨东风153洒水车

产品名称	12吨东风153洒水车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

12吨东风153洒水车配备东风原厂底盘，东风145\153驾驶室，玉柴160\180马力，康明斯170\190马力发动机，6档.00-20\10.00-20轮胎。该车具有免征公告（可免交车辆购置税）。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型，完全气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆4载安全平稳。罐体外表涂底漆防锈漆以及装饰面漆，罐体及化洒水车”字样（可按您的要求喷绘字样），罐体颜色出厂为上白下绿或上白下蓝（可按您的要求喷绘颜色）

【主要技术参数】

产品名称	12吨东风153洒水车	产品型号	类型
总质量(Kg)	15800	额定载质量(Kg)	9
整备质量(Kg)	6500	外形尺寸(mm)	8
驾驶室准乘人数		货厢尺寸(mm)	x
轴距(mm)	3950,4500,4700,5100,5600	最高车速(Km/h)	9
配置	罐体有效容积:9.56立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,当轴距为4500mm时,轴×轴)(mm): 5000×2120×1350;当轴距为4700mm时,整车长度为8400mm,罐体外径为20。选装后部不带工作平台结构,当采用此结构时,轴距(mm)/整车长(mm)/罐体外径为:4000/8200/5700×2020×1230;4700/8400/5900×2000×1210.随底盘选装驾驶室,安装具有防腐性能,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:50x100,后下部距地面的距离为500mm.随底盘选装ABS系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.		

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1168GLJ5	燃料种类	柴
轮胎规格	9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR	轮胎数	6
排放标准	国五		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	1
ISB170 50 ISB190 50	东风康明斯发动机有限公司	5900 5900 4260 6870 3856 3856	1
YC4E140-56 YC6JA180-50	东风康明斯发动机有限公司	4260 4329 4500 4500 4730 3922	
CY4BK151 CY4SK151	广西玉柴机器股份有限公司	3767	
YC4E160-56 YCD4J4S-150	广西玉柴机器股份有限公司		
ISD160 50 ISD180 50	东风朝阳朝柴动力有限公司		
YC4EG185-50 YCD4F4S-130	东风朝阳朝柴动力有限公司		

YC4S130-50

广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴动力机械有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴动力机械有限公司
广西玉柴机器股份有限公司

【专用功能说明】

罐体有效容积:9.56立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,当轴距为4500mm时,整车长度为8200mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):5200×2120×1350;当轴距为4700mm时,整车长度为8400mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):5200×2080×1350;当轴距为4900mm时,轴距(mm)/整车长(mm)/罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm)对应关系为:4500/8200/5700×2020×1230;4700/8400/5900×2020×1230;4900/8600/6100×2020×1230。罐体上装具有卫星定位功能的行驶记录仪。防护材料:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:50x100,后防护符合GB1589-2004要求。科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。

底盘配置:12吨东风153洒水车配备东风原厂底盘,东风145\153驾驶室,玉柴160\180马力,康明斯170\190马力,东风153转向,断气刹,9.00-20\10.00-20轮胎。该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板(1.5mm)侧围防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆4载安全平稳。罐体外表涂底漆防锈漆,反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为上白下绿或上白下蓝。

上装配置:罐体采用4mm厚武钢专用板材制作,实际容积10-13立方,前冲后洒,侧喷,平台,高炮,自流阀,灭火器,1个。用户可选装消防大功率消防水泵、应急时可做消防洒水车使用。

专用性能:

- 1、前冲洗:洒水车安装可360°调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到25m以上。除冲洗路面外,当喷头调整至45°时,可冲洗侧围。
- 2、后喷洒;装有两只可喷淋后洒装置,主要对路面进行保洁和压尘,呈扇形喷洒时,洒水宽度可达10m以上。
- 3、高喷射:配备高射枪一支,射程可达30m以上,根据需要可调节成雾状或柱状,主要用于园林绿化,紧急情况可用于灭火。
- 4、侧喷洒:在汽车罐体上方两侧各配两只侧洒喷嘴,主要用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘,也可以对绿化带的树木进行浇灌。
- 5、自吸:配备吸水管二根,过滤器一只,可自吸湖、塘水以节约使用成本。
- 6、洒水车罐体及金属附件进行了涂前磷化处理,喷涂高分子防腐底漆和金属面漆,长期使用不会发生开裂、起皮,有效防止了锈蚀。

标准装置:

选配装置:

其它:本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异,请以订货为准

销售热线:13872865537(孙经理)