

# 定制冷却塔 逆流式冷却塔

产品名称	定制冷却塔 逆流式冷却塔
公司名称	北京东方睿港科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 噪声级别:低噪型冷却塔 热水和空气流动方向:逆流式冷却塔
公司地址	中国 山东 德州市 德州市经济开发区中大-贝莱特工业园
联系电话	86-4008869056 15953443555

## 产品详情

类型	逆流式冷却塔	噪声级别	低噪型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	混合通风冷却塔		

1. 塔体受力结构：为钢结构框架结构，运行时最大振幅小于 0.14mm。钢件采取了加强防腐措施，镀锌后涂环氧沥青漆二道。2. 围护结构：为聚酯玻璃钢，质轻高强耐腐蚀，美观、抗老化。玻璃钢件的成型为真空吸附法成型，刚度强度进一步提高。3. 风筒：为优角型动能回收型，气流组织合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。4. 风机：叶片材质为环氧树脂，叶片为机翼型，内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。5. 减速机：水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便、设有油温、振动报警装置。6. 电动机：为清华大学设计的冷却塔专用变扭矩变极变速电动机。有防爆和不防爆二种。800 及 1000 型塔配双速，1200 型以上为三速，节能显著，称之为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电动机转速。变速电动机与单速相比，以年计可节电双速为 40%，三速为 50% 以上。当气温高、湿度大或用水设备水温降大时，开高速，反之可开中速或低速，晚上气温较低也可开中、低速此时噪声可下降 3-6db(a) 以上。冬季结冰时风机可开低速反转，因塔内气温高可以消冰。冬季开低速也使飘水降到忽略不计的地步。7. 填料：真料片大波上压了小波，刚性大、比表面积大、对水的再分配能力强、水膜均匀、停留时间长，水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头，组装粘结牢固，不倒伏、不变形、水质差时也不易粘连堵塞。填料为改性 pvc 材质，耐温 -35 ~65 阻燃。8. 配水系统：为管式配水，采用反射型喷头，进水压力只要求在进水管中心标高处有 15kpa 自由水头即可。9. 收水器：塔内在水管上用 hc150-45 偏峰型收水器，或多维收水器，收水效果显著，飘水率小于 0.005%。10. 进水管：冷却塔生产厂家与冷却塔使用单位的接管分界线在塔上，见产品说明书上的图，按平焊钢板法兰（s311/32-30pa=1.0 × 106pa）加工。11. 水池：本塔下的水池及基础，预埋钢板等由用户负责，水池与塔的联接基础及荷载等，本产品说明书已标出。