

风冷式冷水机真空泵降温专用冷水机组小型冷水机厂家

产品名称	风冷式冷水机真空泵降温专用冷水机组小型冷水机厂家
公司名称	苏州安士佳机械有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	制冷量:8.8KW 重量:123KG 输入功率:4.5KW
公司地址	苏州市昆山市周市镇优比路299号C栋
联系电话	0512-57889827 18551152736

产品详情

真空镀膜是膜体在高温下蒸发落在工件表面结晶。由于空气对蒸发的膜体分子会产生阻力造成碰撞使结晶体变得粗糙无光，所以必须在高真空下才能使结晶体细密光亮，如果真空度不高结晶体就会失去光泽结合力也很差。中频磁控溅射靶用磁控射靶将膜体的蒸发分子在电场的作用下加速轰击靶材，溅射出大量的靶材原子，呈中性的靶原子（或分子）沉积在基片上成膜，解决了过去自然蒸发无法加工的膜体品种。

中频设备必须加冷却水，原因是它的频率高电流大。电流在导体流动时有一个集肤效应，电荷会聚集在电导表面，这样使电导发热所以采用中孔管做导体中间加水冷却。

博克系列真空镀膜冷水机是宁波博克公司研发生产的高效节能的制冷设备，能控制真空镀膜机的温度，以保证镀件的高质量。广泛应用于各种真空镀膜等表面处理领域，是超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等科学仪器的理想配套设备。

真空镀膜冷水机主机采用DAIKIN(大金)、丹佛斯(DANFOSS)、COPELAND(谷轮)等欧美日名厂进口名牌全封闭全新原装优质涡旋式压缩机。

真空镀膜冷水机采用高效壳管式冷凝器和不锈钢板式蒸发器组合，选用世界知名品牌的制冷控制元件，超强制冷、宁静省电，运行可靠,效率高,噪音低。

真空镀膜冷水机配杭州南方不锈钢水泵，压力大、稳定性高、恒久耐用。

采用意大利产微电脑自动温度控制器，操作简便，精度高,使用范围广，能精确的控制水温于5 至35 以内。

真空镀膜冷水机电器部分均为国际知名品牌“施耐德”原厂产品，保证冷水机工作稳定。具有缺相、错相保护、电流过载保护、高低压保护、流量低等确保机组的正常运行。

有单机、双机、四机组合，能源效率高。

水冷机组冷凝器采用壳管式，内为螺纹铜管，设计合理，换热效果好；风冷机组散热冷排由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。

水冷及风冷式规格齐全（功率:2HP - 50HP，制冷量从5.6KW至150KW）专门设有适合各行业机械设备配套之机型，可按客户要求特别制造。