

聚氨酯防水密封胶

产品名称	聚氨酯防水密封胶
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

产品详情

沈阳海华恒远工程材料有限公司专业生产双组份聚硫建筑密封胶，经建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC/T483-2006 中的优等品指标，双组份聚硫建筑密封胶是领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用双组份聚硫建筑密封胶的墙体接缝密封。与化工研究院共同研制的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：

地下防水接缝、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。

双组份聚硫建筑密封胶产品技术性能 配合物的性能：非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B

组份的变动范围在 8-12 之间 三、施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制：

双组份聚硫建筑密封胶按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。