

# 国五东风天锦洒水车

产品名称	国五东风天锦洒水车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

## 产品详情

东风天锦洒水车是东风系列性能最好的洒水车，轿车化驾驶室，原装冷、暖空调，液压助力方向，断气刹。该4mm优质碳钢板一次卷压成型，完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板，采用高压气体试漏检测，使罐体表涂底漆防锈漆以及装饰面漆，罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条，罐体两侧喷“绿化洒水车”字样（可按上白下蓝（可按您的要求喷绘颜色）。

### 【主要技术参数】

产品名称	东风天锦洒水车（12立方）	产品型号	东风天锦洒水车
总质量(Kg)	15800	额定载质量(Kg)	8000
整备质量(Kg)	6900	外形尺寸(mm)	8000×2380×1430
驾驶室准乘人数		货厢尺寸(mm)	×××
轴距(mm)	3800,4200,4500,4700,5000	最高车速(Km/h)	90
配置	该车主要用于城乡园林绿化洒水、喷药等;主要装置为水罐及泵。罐体有效容积:12立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000×2380×1430,选装椭圆罐体外形尺寸:5000×2380×1430,防护装置采用冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120mm,驾驶室防护罩采用冷弯型钢Q235,截面宽50mm,截面高120mm。罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东风商用车有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	DFL1160BX1V	燃料种类	柴油
轮胎规格	9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5	轮胎数	6
排放标准			
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	1700
ISD210 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	1700
ISD190 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	1700
ISD180 50	东风康明斯发动机有限公司	4500	1700
EQH180-52	东风商用车有限公司	4752	1700

EQH180-53	东风商用车有限公司	4752	1
ISB180 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	1
ISD270 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	1
ISB210 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	1
ISB190 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	1

#### 【专用功能说明】

该车主要用于城乡园林绿化洒水、喷药等;主要装置为水罐及泵。罐体有效容积:11.4立方米,运输介质:丙酮水溶液。  
 (长×宽×高)(mm):5000×2380×1430,选装椭圆罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000×2240×1400。侧,后防护装置采用侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120 mm,下边缘离地高500mm。随底盘选装驾驶室。罐体颜色可-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。

上装配置:罐体采用4mm厚武钢专用板材制作,实际容积10-13立方,前冲后洒,侧喷,平台,高炮,自流阀,个。用户可选装消防大功率消防水泵、应急时可做消防洒水车使用。

#### 专用性能:

- 1、前冲洗:洒水车安装可360°调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到25m以上。除冲洗路面外,当喷头调整至4洗。
- 2、后喷洒;装有两只可喷淋后洒装置,主要对路面进行保洁和压尘,呈扇形喷洒时,洒水宽度可达10m以上。
- 3、高喷射:配备高射枪一支,射程可达30m以上,根据需要可调节成雾状或柱状,主要用于园林绿化,紧急情况。
- 4、侧喷洒:在汽车罐体上方两侧各配两只侧洒喷嘴,主要用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘,也可以对绿化。
- 5、自吸:配备吸水管二根,过滤器一只,可自吸湖、塘水以节约使用成本。
- 6、洒水车罐体及金属附件进行了涂前磷化处理,喷涂高分子防腐底漆和金属面漆,长期使用不会发生开裂、走有效防止了锈蚀。

#### 标准装置:

#### 选配装置:

其它:本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异,请以订货为准

销售热线:13872865537(孙经理)