

玻璃钢T型钢拉挤型材 规格齐全

产品名称	玻璃钢T型钢拉挤型材 规格齐全
公司名称	成都市宝申玻璃钢制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:宝申 材质:玻璃钢
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号2栋10楼1021号（注册地址）
联系电话	18000581863

产品详情

玻璃钢拉挤型材有很多种，玻璃钢圆管、玻璃钢方管、玻璃钢矩形管、玻璃钢圆棒、玻璃钢工字钢、玻璃钢槽钢、玻璃钢角钢、玻璃钢护栏、玻璃钢楼梯、电缆桥架、模压制品（三通、四通、弯头、底座）。

玻璃钢T型钢具有许多的优越性，耐腐蚀、轻质高强、尺寸稳定性好，同时具有绝缘、不导热、美观易保养等特性，它与传统材料如钢铁、铝、木材相比，几乎无维修保养费用。玻璃钢T型钢常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。

玻璃钢T型钢特点

- 1、强度高 拉挤型材的拉伸强度为150~300MPa，弯曲强度达200~300MPa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%；
- 2、变形率低 玻璃钢拉挤型材经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%，因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定；
- 3、热变形温度高
拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用；
- 4、吸水率低
普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用；
- 5、保温隔热系数低 拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数

仅为 $2.69\text{W}/(\text{m}^2/\text{K})$ ，而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达 $4.0\text{W}/(\text{m}^2/\text{K})$ ，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的；

6、耐腐蚀性强 拉挤型材经3% HCl 水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3% NaCl 水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且更适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用；

7、适应环境要求，加工拉挤型材采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，符合国家有关环境要求。