

北京三辊闸生产厂家，智能三辊闸，三辊闸

产品名称	北京三辊闸生产厂家，智能三辊闸，三辊闸
公司名称	北京迎门智通科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	迎门智通:1 外型尺寸:1200mm(L) × 280mm(W) × 980mm (H) 功率:150 W
公司地址	北京市丰台区万泉寺256号1号楼商业5
联系电话	13683128352 18800141255

产品详情

YMT1100

订制：“标准”“非标准”

一、简述 箱式蝶形三辊闸机是我公司自行设计研发的一款三辊闸机，其机箱采用箱式蝶形结构，整机机箱空间大，方便集成控制读卡设备。此款闸机外型可配用机械/半自动及全自动机芯，凭借其稳定的性能和小巧的外型，被广泛用于工厂，小区，会展中心，体育场馆，旅游景区等场所，对出入人员进行通道控制管理。

二、特点 1. 不锈钢箱体，外型美观大方，坚固耐用；2. 具有个性化的安装介面（方便集成磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读写设备）；3. 运行平稳，缓冲柔和，无运行噪音，无机械冲击；4. 机芯表面用黄色重铬酸电镀，防锈耐用；5. 具有多种工作模式可供选择，可设置单向或双向控制；6. 具有断电自动放行功能，满足用户特殊需求及消防安全要求；7. 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由对接，便于系统集成；8. 具有明确的通行指示功能，提示通行状态。

三、组成 1. 三辊闸机芯（A/B/C） 2. 闸机外壳
（1.5厚304#不锈钢） 3. 三辊闸机主控制板 4. 闸机电源（DC24V/3A） 5. 闸机通行指示灯（单向/双向） 6. 闸机通道状态指示灯（选购）

四、参数 1. 外型尺寸：1200mm(L) × 280mm(W) × 980mm (H) 2. 电源：AC220V ± 10%，50HZ，200W；3. 重量：70kg(净重)
4. 工作温度：-30 ~50 5. 功率：150

W 6. 工作湿度：5%-90% 无凝露7. 机械寿命：300万次以上
8. 使用寿命：10年9. 保护等级：IP45

五、接口1. 二路+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号输入控制出入；2. 一路继电器输入远程控制闸机落杆； 3. 二路高低电平闸机计数信号输出。4. 通信接口：RS485电器标准（通信距离： 1200米）