

北京翼闸厂家，智能翼闸机，地铁专用翼闸

产品名称	北京翼闸厂家，智能翼闸机，地铁专用翼闸
公司名称	北京迎门智通科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	迎门智通:1 外型尺寸:1400mm(L) × 280mm(W) × 1000mm (H) 长加型 翼闸工作电源:AC220V ± 10%
公司地址	北京市丰台区万泉寺256号1号楼商业5
联系电话	13683128352 18800141255

产品详情

YMT3161

客户需求可定制不同款式闸机

分为 ” 标准闸机 ” ” 非标准闸机 ”

一、简述

豪华箱式弧形翼闸机是我公司针对中高端客户需求设计的一款翼闸外型，其机箱外形豪华美观。标配新款翼闸机芯，同时配合多对红外信号，可严谨控制行人出入，刷卡成功后，摆翼回缩，通道成无障碍状态，行人依次通过红外后，闸机自动控制关闸。标准翼闸机芯把独特的机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理，解决行人出入口通道所有的控制问题，被广泛用于工厂，小区，会展中心，体育场馆，旅游景区等场所。

二、特点1. 加长型不锈钢箱体，外型大气，美观，坚固耐用；2. 具有个性化的安装介面（方便集成磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读写设备）；3. 运行平稳，缓冲柔和，噪音小，无机械冲击；4. 具有明确的通行指示功能，提示通行状态（可通行“ ”，禁止通行“ × ”）。5. 标配红外检测接口，方便实现检测复位或反向及闯关报警（蜂鸣器报警），防尾随功能；6. 具有红外及机械双重防夹功能，可以有交杜绝非法闯关出现的夹人现象；7. 具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护使用；8. 可编和闸机控制，具有多种工作模式可供选择，可设置单向或双向控制（由用户通过控制板按钮进行设置）；9. 具有断电自动开闸放行，通电自动关闭功能，符合消防安全要求；10. 具有远距离控制开部、关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求；11. 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由对接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制

与管理；12. 具有自动复位功能。读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定；

三、组成1. 标准翼闸机芯（I单机芯/II双机芯）2. 闸机外壳（1.5厚304#不锈钢）3. 新款翼闸机主控制板4. 闸机电源（DC24V/5A）5. 后备蓄电池（断电开闸）6. 闸机通行指示灯（面盖标配一个）7. 闸机通道状态指示灯（单机标配两个）8. 红外对射（标配九对）

四、技术参数1. 外型尺寸：1400mm(L)×280mm(W)×1000mm(H)长加型2. 结构：1.5厚304号不锈钢外壳3. 重量：80Kg4. 摆翼：280mm(L),无色透明或蓝色亚克力材料、发泡软翼材料（可选）5. 摆翼最大承受力：60Kg8. 翼闸工作电源：AC220V±10%9. 驱动电机：直流无刷电机 180W/24V10. 电机转速：1600转/分11. 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）12. 翼门开、关时间：0.8秒（可调）13. 上电后进入通行状态所需时间：3秒14. 出现故障后的自动复位时间：10秒15. 工作环境：室内、室外16. 温度：-30~60 17. 湿度：5%~90%18. 机械寿命：500万次以上，三年免维护19. 使用寿命：10年20. 保护等级：IP45

五、控制接口1. 二路+12V电平信号或脉宽>100ms的DC12V脉冲信号输入控制出入；2. 一路继电器输入远程控制闸机开闸；3. 二路高低电平闸机计数信号输出。4. 通信接口：RS485电器标准（通信距离：1200米）