EMS302远红外线放射率测定仪

产品名称	EMS302远红外线放射率测定仪
公司名称	上海明策电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EMS302/EMS302M 产地:美国 尺寸:184（W）×150（D）×187 mm（H）
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1229室
联系电话	18917639396

产品详情

EMS302/EMS302M 远红外线放射率测定仪，是对具有远红外线功能之物体，测量物体材料的放射率功能测定仪器。

产品优势：

本测定器特别强调与人体体温相接近各种物体材料体的放射率测定。操作简易，开机后将样品放置在测试台面，等待温度稳定的时间到达后按一下测定钮，结果答案以数位液晶显示。

图形显示数位版本 EMS302M (选购)- 通过电脑程序可以在屏幕上显示红外线放射率数值的变化及稳定度，让被量测的样品更容易让工作人员清楚的了解其放射率的变化以及一致性的自动化逻辑判断避免误判放射率的情况发生。

产品特点：

竹炭／备长炭之远红外线放射率之放射率测定。

各种纺织纤维材料加工/处理前后之放射率比较。

各种滤材研发制造成品的放射率测定。

放射温度计的测定物体的放射率修正。

其他有关远红外线产品开发最佳必需设备。

技术参数

放射率检测仪	
波长测定范围：	5～14μm
放射率测定范围：	0.01～1.00
放射率精度：	±0.01
开机等待时间：	15分钟
检测时间：	3秒钟 (反应时间500ms.)
检出器温度：	34℃
温度控制精确度：	±0.015℃
环境温度：	24~28℃
测定台面：	Φ60mm
电源：	AC110V， 220V
尺寸：	184（W）×150（D）×187mm（H）
重量：	约3200g