

上海焕诺电气HONO防折弯尼龙电缆接头

产品名称	上海焕诺电气HONO防折弯尼龙电缆接头
公司名称	上海焕诺电气科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:上海焕诺电气HONO 材质:尼龙 规格:PG、M、G、NPT
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6329室
联系电话	021-58979962 17721015119

产品详情

上海焕诺电气防折弯电缆接头又称防折弯电缆头。本产品追加了螺旋耐扭式机构，这个重要的安全功能，多数适用于手动或移动式的设备上以避免电缆出线过度的扭曲而损坏。配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构，使其抗拉力特强，气密性完美。被广泛用于电子、电机、照明、通讯、自动化设备与侦测感应仪器等的出线孔上，提供防水与固定抗拉、抗弯曲的最佳产品。它的主要作用是使线路通畅，使电缆保持密封，并保证电缆接头处的绝缘等级，使其安全可靠地运行。若是密封不良，不仅会漏油造成油浸纸干枯，而且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘性能下降。独特的凹槽设计避免螺纹与O型圈直接接触，防止磨损，达到更好的密封效果。

上海焕诺电气HONO防折弯尼龙电缆接头，耐扭式尼龙防水接头，耐扭式防震尼龙接头，防弯折格兰头，穿耐折弯线防水固定头，螺旋耐扭尼龙电缆防水接头，M制带尾巴尼龙电缆接头，PG制弹簧式尼龙电缆接头，HONO护线套塑料接头，连体耐扭式尼龙填料函，黑色，灰色尼龙电缆接头，防弯折尼龙电缆固定锁紧接头，拉不脱防折弯尼龙电缆接头

.螺牙规格：PG、M、G、NPT，符合欧盟规范。

.产品材质：尼龙部分以UL认可之尼龙 PA66 制成，橡胶部分采用NBR橡胶制成。

.颜色种类：黑色(B)、灰色(G)、银灰色(S)

.防护等级：IP68

.工作温度：-40 至+100 或瞬间可耐热至 120 。

.产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

.产品规格：PG7、PG9、PG11、PG13.5、PG16、PG21、M12x1.5、M14x1.5、M16x1.5、M18x1.5、M20x1.5、M22x1.5、M25x1.5、M27x1.5、NPT1/4、NPT3/8、NPT1/2、NPT3/4、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4

电缆铺设好后，为了使其成为一个连续的线路，各段线必须连接为一个整体，这些连接点就称为电缆接头。电缆线路中间部位的电缆接头称为中间接头，而线路两末端的电缆接头称为终端头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线，起到防水防尘防震动的作用。