

# 15R-USB 便携式反射率测量仪

产品名称	15R-USB 便携式反射率测量仪
公司名称	上海明策电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DS发射率测量仪 型号:15R-USB 产地:美国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1229室
联系电话	18917639396

## 产品详情

15R-USB 便携式反射率测量仪

15R-USB 便携式反射率测量仪优势：

- 一、 电池操作,户外便携；
- 二、 重复性： $\pm 0.002$ ；
- 三、 质量控制和检测的理想应用产品；

15R-USB 便携式反射率测量仪内部有可充电镍镉电池，可持续供电超过15个小时，反射计设计小巧，高约15cm,直径12.7cm,重量1.0kg，测量时间约每分钟2-6次并自动记录和存储数据。仪器上有一个USB端口主要用于仪器维护，下载数据和升级固件。

这些特点对于现场太阳反射镜的测量、检测、生产过程中的质量控制、热控制涂层的维护等应用领域非常理想。

该仪器使用660纳米LED和准直光学器件产生直径为10mm的光源束。反射的光束通过三个滤指轮中的一个来聚焦。15R-USB可以提供可选的7mrad光圈。15R-USB基座上还提供两个可调节的支承点。

想要更深入来了解这款15R-USB 便携式反射率测量仪，那就拨打400-992-1886

### 技术参数

测量描述：	测量15度入射角、10mm入射光源的镜面反射率，光束发散为5.0mrad
光源：	高灵敏度红光LED

660nm,90HZ斩波源用来消除杂散光；；可；570nm绿光LED；

---

光路：	LED光源固定于小光圈内确保提供点光源，并通过会聚透镜校准；内置光学进行过防尘处理
观察光学系统：	通过仪器顶部的目镜我们可以旋转探测器的反射光束和反射影像
校准系统：	三个支撑点可以用来调节反射的光束的校准，主要是通过调整接受的光和不同厚度的第二表面反射率的修正
校准块：	提供封袋的镜面反射标准体，安装在仪器底部，另外我们还提供一种磁吸在底部的校准块提供选择
重复性：	+/- 0.002
分辨率：	LCD液晶显示屏可显示反射率的0.1%，增益调节旋钮可进行标准校准
操作温度：	32 to 122 F (0 to 50)
电源：	可充电电池提供15个小时连续测量，提供小巧的通用100-240VAC电源适配用来电池充电
重量：	2 1/4 英镑(1.0 kg.)