

# 铝材5052光亮铝板 5052耐腐蚀铝合金

产品名称	铝材5052光亮铝板 5052耐腐蚀铝合金
公司名称	东莞市川景金属材料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:西南铝 型号:5052 产地:重庆
公司地址	东莞市清溪镇三中金龙工业区
联系电话	0769-81001773 15019998994

## 产品详情

东莞市川景金属材料有限公司是目前全国范围内规模最大的铝材原材料供应商之一。公司主营进：5005、5050、5052、5051、5a06、5251、5754、5083、5086、5251、5154、5254、5454板材、管材、棒材、排料。提供原厂材质报告和SGS/ROHS报告，欢迎来电咨询。产品应用领域广泛，主要用于模具制品、塑胶製品、电子产品、精密机械制造、汽车/船制造、幕墙门窗装饰、护栏、航天航空、电灯灯罩、电力等行业，为客户提供了全方位产品供应服务。川景金属欢迎您的致电：（0769-81001773）

现货5052热轧氧化铝板 铝卷 5052-O态 5052-H32 5052-H34 拉伸铝板 0.1mm-8.0mm

5052铝板具有抗疲劳强度、塑性与耐腐蚀性高，焊接性良好；

5052铝板耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，并具有中等强度；

川景金属厂家直销进口美铝/住友A5052铝板，A5052铝棒规格齐全，原厂现货供应常备大量库存。

### 5052铝板的化学成分

铝 Al余量，硅 Si 0.25，铜 Cu 0.10，镁 Mg 2.2 ~ 2.8，锌 Zn 0.10，锰 Mn 0.10，铬 Cr 0.15 ~ 0.35，铁 Fe 0.40，

## 5052铝板的力学性能

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa) 173 ~ 244, 条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$  (MPa) 70, 试样尺寸所有壁厚, 注管材室温纵向力学性能, 不同状态不同的性能.

## 5052铝板/铝卷的特性及适用范围

5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金是最有前途的合金,具有耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。A5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。5083H116铝板5083H116进口光亮铝板

为什么选择我们?!

- 1.用诚信做生意,用心经营;
- 2.专业的服务态度,专业的服务团队;
- 3.物超所值的货物品质,附带原厂材质证明;
- 4.庞大的备货库存与管理,备货及时铝薄板:0.1mm-10mm\*1220mm\*1440mm或1000mm\*2000mm

铝板:10mm-450mm\*1000\*2000或1220\*2400mm或980mm\*1980mm(特殊规格可订货)

铝棒:3mm\*2500-400mm\*2500mm(长度低于2500mm,免费为客户裁切)

铝管:铝管规格不限

铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴膜。

川景金属专业供应批发进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定

另附:特殊规格开模定做

东莞市川景金属材料有限公司是一家集研发、生产、加工、销售、服务为一体的综合性企业。公司拥有国内先进生产线和过硬的工艺技术,产品通过国家质量体系认证,综合性企业产品通过,ISO9001—2000国际质量体系认证,技术标准执行GB/T3800—97、化学成分标准执行GB/T3190—96,厚度从0.15mm到350mm,长度最长可做到8000mm,常备库存,规格齐全,货源充足。我们对产品可以进行铝板剪切,铝卷分条,铝板覆膜,铝棒锯切等加工。客户需要的,正是‘川景’人所要做到的。公司产品规格齐全,质优价廉,现货库存量充足,珠三角我们可以免费送货,公司拥有多部运输车辆,能够确保货物安全及时送达。总公司现有6条连铸连轧生产线、5条冷轧生产线、拉弯矫直清洗机列、飞剪机列、分切机、厚箔剪、纵剪等制备,总公司还自行设计建造的国内首条(1+4)热连轧生产线投入生产,使公司的年加工能力达到50万吨。强大的生产能力保证了快捷的交期;先进的生产设备保证了优质的产品;优惠的价格使您成本降到最低;我们真诚地期待与您合作。

因为我们专心，所以我们更专业。我公司和很多大型国有企业建立了长期稳定的合作关系，产品得到了客户的一致好评，感谢客户对我们的支持，我们会一如既往的坚持下去，把我们的产品精艺求精，满足客户更高的要求。

东莞市川景金属材料有限公司

联系人：杨先生（销售部 经理）

移动电话：15019998994

联系人: 许先生

移动电话：13790303909

企业热线：0769-81001773

企业传真：0769-87934566

在线联系：353444256