

东营豆芽机生豆芽 豆芽机鑫丰机械发豆芽机价格

产品名称	东营豆芽机生豆芽 豆芽机鑫丰机械发豆芽机价格
公司名称	山东鑫丰食品机械有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市北转盘东书院工业区
联系电话	15689770347

产品详情

东营豆芽机生豆芽 豆芽机鑫丰机械发豆芽机价格

Xinfeng manufacturer specialized in producing bean sprout machine equipment manufacturers, manufacturers have unique patented technology, introduced foreign microcomputer technology, operation, machine quality assurance. The manufacturer also trains the production technology free of charge, to ensure that you have a set of machines that are perfect for you. 电话：15689770347 联系人：陈娜

豆芽机主要是由以下几部分构成的：

- 1.箱体部分，豆芽机的箱体实际上就是一个保温箱，铁皮里夹着泡沫苯板；在做箱体的时候，支架是用角钢或方钢焊接而成的，根据豆芽机承重量的不同来选择不同的材料。
- 2.箱体内部托承，上面放豆芽箱。一般托承都采用不锈钢材料制成，因为豆芽机每天都要接触水，用铁制品易生锈影响豆芽的生长。
- 3.水箱，水箱是用铝水箱或其它不易生锈的材料。有的厂家为了减少制造成本，用厚铁皮来做水箱，不长时间就生了很厚一层锈，生出来的豆芽白度就不够了，甚至生出来的豆芽全是斑点。水箱内用浮子来控制水位，还有加热电阻丝，根据水箱大小不同一般用1500瓦或2000瓦的。
- 4.喷淋管，一般设在豆芽机箱体的顶部，用优质塑料管，六分或一寸管排成几排，重要的是在上面扎上细小的孔往下淋水，能均匀的淋到所有的豆芽就可以了。喷管时间长了会产生大量的细菌，大家要注意定期清洗灭菌。
- 5.水泵，现在的豆芽机厂家一般用的是潜水泵，不是说不好，主要是时间长了在水里易锈，在加上水里要打臭氧灭菌，水泵的腐蚀相当严重，直接影响豆芽产量和质量，水泵还是放在水箱外面比较合适。
- 6.豆芽箱，千万要买质量好的，根据生产量和机体构造的不同选择规格不一样的塑料箱，底部用小电钻打上眼，尽量多打一些孔，使上面的水快速流到下一层的豆芽箱里。

7.感温探头，放在豆芽机箱体内和水箱里来随时探测温度，以达到自动控温的目的。

8.箱体内加热管，现在大部分厂家采用的电加热，电热管越靠底部越好。

9.配电箱，有用电脑集成电路的，也有用配电盘控制的，各有优点。一般小型的豆芽机用电脑集成是完全可以的，但是坏了不易维修，太耽误事，你想想扔一千斤豆芽多少钱？配电盘的虽然看着笨拙一些，但耐用好维修，平常百姓家我建议还是用配电盘式的，着急的时候找个当地的电工就能修理了。如果是电脑集成的等豆芽机厂家给你换回来，好几天过去了。你还生啥豆芽了。

10.臭氧灭菌器，实际上就是一个简单的臭氧发生器，如果豆芽机需要大量的臭氧就多用几个臭氧管，利用两个时间延时器来自动控制发送臭氧的时间和间隔时间。

一般臭氧打在水里，一个小时发个几分钟就够了。起到灭菌和去除异味的作用。

全自动豆芽机器结构特点：

不锈钢架结构,箱体为保温、防水、防锈的复合彩钢板，

内部框架为不锈钢。

独立全自动微电脑控制器可实现：缺水报警、自动加水

箱体：温度显示、高温报警、箱体自动加温、恒温、箱体空气循环

水箱：温度显示、高温报警、水箱自动加水、自动加温、恒温

豆芽生产技术指导：

1、装机前对机器及育芽筐进行消毒，对好的消毒液水用喷壶对箱体进行消毒，喷完后进行人工淋水，把消毒液水冲洗干净。把育芽筐放进对好的消毒液水里进行浸泡消毒，完毕用清水涮干净。

2、选豆：选用专门生产豆芽所用的好豆种（芽豆，粒越小越好），把其中瘪子、嫩子、烂豆、缺口豆、虫蛀豆、受潮豆选出，用对好的消毒液水对选出的豆种进行消毒，浸泡1-2分钟后，再用清水涮干净（最好多涮几遍）

3、泡豆：把选好的豆种放进已经消毒过的容器中，用40-50℃的温水浸泡，（绿豆最好用90℃热水烫20-30秒，以激活豆子的生命力；黄豆最好选用没有经过夏天的豆子，不必要烫）浸泡过程中建议使用无公害的药剂（无根剂、增粗剂）按厂家详细说明和方法使用。

4、泡豆时间：在环境温度保持在35℃的条件下，绿的泡4小时，黄豆6小时左右，观察豆种在这期间内所吸收的水分是否达到饱和状态，同时注意最好每隔2小时翻豆一次，让其均匀吸收水分(黄豆吸水率为107%，绿豆吸水率为98%)。

5、装机：把泡好的豆种平整放到消毒好的育芽筐中（育芽筐底部最好平铺草坪垫或者纱窗网，有利于淋水过程中均匀下水）。育芽筐中放入豆种后放到机器托架上，关闭机器门，按动一次手动淋水。

自动豆芽机厂家售后服务:

1. 我们会为您详细介绍机器的结构原理、使用、保养、维护、常见故障原因及排除方法、各种豆芽的制作。资深技术团队为您提供技术。有实习车间现场培训技术，您也可以现场试机，满意后再购买。
2. 鑫丰全自动豆芽机厂家直销，中间没有任何代理商，直接把优惠落到您的手中，价格优惠，机械质量有保障！购买鑫丰家用全自动豆芽机，免费为您提供生产技术指导，随到随学，学会为止！
3. 如果您还在担心技术学不会的问题，那么全自动豆芽机厂家将随机赠送书面技术资料和技术光盘，方便您进一步掌握机器。资料上有技师的24小时服务电话，随时为您解忧排难。

Xinfeng automatic bean sprout machine because of the use of medicine, so the production cost is low, green pollution-free health food, very conducive to the competition with manual bean sprouts. It represents the current advanced level of the production of pollution-free health food, changes the production of bean sprouts considered unqualified phenomenon such as sanitation (traditional production of bean sprouts, indoor thermal insulation, high temperature not, lower the also not line, not control, but also for warmth in winter heat preservation), prompting the production to the healthy development of modern agriculture, green bean sprouts, can sell now now in the market, the supermarket, transparency of the production process, meet the contemporary people to the pursuit of green pollution-free food of new consumption concept. 电话：15689770347 联系人：陈娜