

# 史密斯电锅炉 史密斯 立式

产品名称	史密斯电锅炉 史密斯 立式
公司名称	哈尔滨斯宝莱力经贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:史密斯 型号:DRE/DSE/DEN 安装方式:立式
公司地址	哈尔滨市香坊区赣水路231号龙房小区3栋4单元5层2号
联系电话	13904652177

## 产品详情

品牌	史密斯	型号	DRE/DSE/DEN
安装方式	立式	容量	150L以上 (L)
最大加热功率	2000W以上 (W)	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	30-82 ( )	电源频率	50 (Hz)
加热时间	15-30 (min)		

### den商用小功率容积式电热水炉 (电锅炉)

#### 性能特点：

安全可靠优质防干烧加热棒，安全稳定；温控、高温极限、温度/压力安全阀三重保护，确保热水器安全运行；超长阳极棒辅助进行内胆保护；顶部进出水及防虹吸设计，避免停水内胆反向虹吸抽空；高效节能加厚聚氨脂发泡保温层，减少热量损失，节约运行费用；两个自动控制温控器，分别匹配对应加热棒，根据区域温度自动控制加热棒启停，大负荷同时工作，小负荷单个维持，节能降耗；电压可选220v或380v电压可选，根据用户电功率配置，可选择不同电压下运行，切换简单便利，适应不同需求；自动运行温度控制器自动控制加热棒工作，并匹配高温极限加强保护，安全便捷；温度调控49~82 可调设定温度，温控上限满足美国关于餐饮洗涤洗碗机热水温度要求，安全卫生，灵活可靠；安装方便体积小，进出水口集中，安装、维护更容易，节能运行，点对点的精确供水方案轻松为您实现；维护保养满足商业用水量较大需求，特设大口径排污阀，便于定期排污维护，减少水垢沉积及排污阀堵塞；维护检修门，便于安检维护；优质长寿金圭内胆，优质incoloy合金加热棒，超长阳极棒，有效防腐抗垢，延长热水器使用寿命。

#### 产品技术参数

型号	容积 (l)	电压/频率	输入功率 (kw)	设定水温范围 ( )	额定水压 ( mpa )	(mm)	h(mm)	重量 ( k
den-30	120	220/380v/50hz	4/6/8/10/12	49~82	0.8	520	940	43
den-40	150	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	0.8	520	1115	53
den-50	190	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	0.8	520	1395	60
den-80	300	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	0.8	610	1470	94

#### dre性能特点

高效：加厚聚氨酯发泡保温层。安全可靠：优质长寿加热棒，加热速度快；温度、压力安全阀确保运行安全。使用寿命长：独有金圭内胆和阳极棒保护，特别防腐抗垢。品种全：容积200-455升，功率9-54kw多种规格可选。加热温度可调：调节范围50-82。安装方便：只需接通进、出水管和电源即可提供热水。便于维护：电路标有色码，简单明了；专设排污阀。自动运行：高灵敏的温控器，自动控制，提供稳定的水温控制，并具有高温保护装置。电源电压：3ph-380v-50hz

#### dse性能特点

大功率：束状法兰盘加热棒60/75/90kw功率，满足更大负荷需求，匹配束状加热棒，单根加热棒同时匹配三相电负荷，保证电路系统均匀多种功率组合：每个加热棒15或18kw组合，满足不同功率需求。低压控制系统：120v弱电控制电路，更加安全可靠，单独温控及浸入式高温极限控制，保证安全运行。电源电压：3 ph-380v-50hz