

# 批发供应威乐水泵 德国威乐

产品名称	批发供应威乐水泵 德国威乐
公司名称	哈尔滨斯宝莱力经贸有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:德国威乐 型号:MVI系列 用途:供水、增压、循环等
公司地址	哈尔滨市香坊区赣水路231号龙房小区3栋4单元5层2号
联系电话	13904652177

## 产品详情

品牌	德国威乐	型号	MVI系列
用途	供水、增压、循环等	流量	2 ( m <sup>3</sup> /h )
扬程	15 ( m )		

德国wilo ( 威乐 ) 水泵>mvi 立式多级离心泵  
mvi102-124不锈钢立式多级离心泵

### 用途

供水和增压、消防系统、储能罐、工业循环、化工技术、冷却水循环、清洗和灌溉设备。技术参数

允许的传送介质符合饮用水标准的饮用水供暖热水和卫生用水冷凝液乙二醇水溶液1) 其它易流动液体2)  
) 50hz动力电源 mvi 2 / 4 / 8 / 16最大流量 4 / 8 / 16 立方米/小时最大扬程 230 / 210 / 230米额定转速 2950  
1/min介质温度 -15 ~ +120度最高环境温度 + 40最大工作压力 25巴最大给水压力 6巴电机参数

防护等级 ip 54绝缘等级 f电源

1.5kw以下 1 ~ 230v /50hz4kw以上 3~230v 和400vy/50hz5.5kw以上  
3~400v /50hz允许的电压误差10%左右材料

叶轮 不锈钢 1.4301/1.4404导轮 不锈钢 1.4301/1.4404泵壳 不锈钢 1.4301/1.4404轴 不锈钢 1.4301/1.4404密封圈  
ep 851/氟橡胶泵壳盖 不锈钢 1.4301/1.4404机械密封 石墨 / 陶瓷电机

iec普通三相交流电机5.5kw以下v18型，7.5kw以上v1型选购（需加价）

叶轮、导轮、外壳和泵轴均可选用1.4435的不锈钢；60hz，4级，转数1450 1/min；防爆；其它电压。结构

立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上，最大承压为pn16或pn25,叶轮，导轮及外壳均为不锈钢，水泵和电机轴由套筒式轴轴节连在一起，采用可分离滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置从v1到v18的各种普通电机。

采用不受转向限制的免保养的机械密封，所有与介质接触的零件都符合ktw - 和wrc - 标准。

放置性能曲线图
放置外形尺寸图