

# 优惠供应水箱弯管 不锈钢

产品名称	优惠供应水箱弯管 不锈钢
公司名称	景县洪星橡胶制品厂
价格	7.00/套
规格参数	材质:不锈钢 管厚:1---5 ( mm ) 产地:景县洪星橡胶制品厂
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省景县城西工业园
联系电话	86 0318 7765880 13292293232

## 产品详情

材质	不锈钢	管厚	1---5 ( mm )
产地	景县洪星橡胶制品厂	品牌	洪星
型号	全	重量	客户要求 ( kg )
执行标准	国标	壁厚	0.6
等级	aaa	特殊功能	耐腐蚀
直径	3--20		

### 特种性能胶管

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
水箱弯管	16-51	供汽车、拖拉机等发动机散热器和水箱过水用，管体柔软，多种弯度，装配适应性好，胶层具有较好的弹性和耐温性，输送水温110 以下，工作压力0.1mpa	
伸缩风管	42-165	供汽车、空调装置或其它发动机通风管道用；管壁厚薄，轻便柔软，弯曲性能好，工作压力0.05mpa以下	
吸尘胶管	19-127	供净化装置作为抽吸粉尘、废气、灰屑等连接软管用，管体呈波纹状，具有管壁厚薄、重量轻，使用柔软，弯曲性能优异	
泵送胶管	102-152	供建筑工程泵、车输送混凝土、浆料用、管体承压性能好，高压下变形小，耐磨和耐老化性能佳，工作压力2.9mpa以下	
输吸食品胶管	25-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力0.5-0.8mpa.	
耐磨喷砂胶管	25-64	风压喷砂用软管,工作压力0.6mpa。	水泥罐车用管也按此生产

钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用做钻机钻管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa.	两端有金属接头
尼纶线缠绕吹氧胶管	57-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管,工作压力1.5mpa	两端硫化金属法兰,外有石棉保护层。
排(吸)泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据设计需要可带有法兰接头
制孔胶管	25,32,40	桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.50-2.3kg/根。	外层胶具有良好的撕拉性能