

优惠供应可曲绕橡胶接头 直接头

产品名称	优惠供应可曲绕橡胶接头 直接头
公司名称	景县洪星橡胶制品厂
价格	20.00/套
规格参数	类型:直接头 材质:天然橡胶 产商/产地:景县洪星
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省景县城西工业园
联系电话	86 0318 7765880 13292293232

产品详情

类型	直接头	材质	天然橡胶
产商/产地	景县 洪星		
型号	kxt	材质	橡胶
规格	80	公称直径	80 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	水暖

橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。按外形分为：同心等径、同心异径、偏心异径。按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。按工作压力分：0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa五个等级。性能特点：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。使用范围：由于可曲绕橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。使用说明：高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。适用介质：根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境安装方法：

1.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。2.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。

3.1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。

5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。

6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。连接方式：一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。橡胶球体材质：橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层

刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。橡胶接头具体分类有：jgd型可曲挠合成橡胶接头，jgd-a型可曲挠双球体橡胶接头，jgd-a1型加强式可曲挠双球橡胶接头，jgd-a2型可曲挠双球体丝连橡胶接头，jgd-b型弹力管道减震器（异径接头），jgd-c型风机盘管橡胶接头，jgd-d型橡胶隔振垫，wtx型可曲挠合成橡胶弯头，zt、ztb、ztg型阻尼弹簧隔振器，htxdj型弹性吊架等。

联系人张根旺 电话0318-----7765880 手机13292293232 13383386089