

# 铜陵透水地坪价格

产品名称	铜陵透水地坪价格
公司名称	安徽璟彩建筑材料有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	包装:包装 规格:30kg/袋 颜色:任选
公司地址	安徽省合肥市包河区花园大道17号B座615室
联系电话	18355688190

## 产品详情

### 铜陵透水地坪价格

透水地坪施工工艺流程：拌和：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能确保均匀地包裹在骨料上，宜选用强制式拌和机，拌和时刻为5分钟以上。浇筑：在浇筑之前，路基有必要先用水湿润。不然透水地坪疾速失水份会削弱骨料间的粘结强度。因为透水地坪拌合物比拟干硬，将拌和洽的透水地坪和洽的透水地坪资料铺在路基上铺平即可。振捣：在浇注过程中不宜激烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但有必要注意不能运用高频振捣器，不然他会使混凝土过于密实面削减孔隙率，并影响透水作用。一起高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料外表离析出来，流入底部构成一个不透水层，使资料失掉透水性。辊压：振捣今后，应进一步选用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，能够需求屡次辊压，但应注意，在辊压前有必要整理辊子，以防粘结骨料。维护：透水地坪因为存在很多的孔洞，易失水，枯燥很快，所以维护非常重要.尤其是早期维护，要注意防止地坪中水分很多蒸腾。一般透水混凝土拆模时刻比一般混凝土短，如此其旁边面和边际就会露出于空气中，使用塑料薄膜或彩条布及时掩盖路面和旁边面，以确保湿度和水泥充沛水化。透水地坪应在浇注后1天开端洒水维护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土外表，这样会带走一些水泥浆，形成一些较单薄的部位，但可在常态的情况下直接从上往下洒水。透水地坪的洒水维护时刻应不少于7天。