

POM M90-44 高滑动

产品名称	POM M90-44 高滑动
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	POM:M90-44
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

聚甲醛POM SW-01 特性:高滑动聚甲醛POM AW-02 特性:高粘度，低摩擦聚甲醛POM AW-09 特性:高粘度，低摩擦聚甲醛POM CP15X 特性备注：抗蠕变性聚甲醛POM M90-35 特性:良好的耐候性聚甲醛POM M90-48 特性:防静电聚甲醛POM M90-44 特性:聚甲醛，高流动性及短周期聚甲醛POM M90-45 特性:聚甲醛，耐候性聚甲醛POM M90-36 特性:良好的耐候性聚甲醛POM M90-71 特性:中等耐热性聚甲醛POM TR-10D 特性:矿物增强,高刚性,低翘曲聚甲醛POM M25-35 特性:良好的耐候性

POM M90-44 日本宝理典型应用范围:POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。POM M90-44 日本宝理注塑模工艺条件:干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。注射压力：700~1200bar注射速度：中等或偏高的注射速度。流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则最好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。

1原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100P高粘度2原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100T坚韧级高粘性3原厂原包塑胶原料POM美国杜邦111P坚韧级 高粘性抗水解4原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100TL加铁氟龙1.5%高粘度5原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500AF加铁氟龙20% 高粘度6原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100ST超韧级7原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500P高粘度8原厂原包塑胶原料POM美国杜邦900P高粘度9原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500CL耐磨级10原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500AL高粘度11原厂原包POM美国杜邦500T超韧级12原厂原包POM美国杜邦107UV抗紫外线13原厂原包POM美国杜邦525GR玻纤25%增强 中粘性14原厂原包POM美国杜邦527UV抗紫外线15原厂原包POM美国杜邦1700P尺寸稳定性低粘度16原厂原包POM美国杜邦570玻纤20%增强 高刚性 低翘曲

我公司长期供应塑料原料:通用塑料：HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PVC、HIPS、GPPS、ABS、PP、SAN、EAA、AVA;工程塑料：PC、PA6、PA66、PA6/66、POM、PBT、PET、PMMA、PPE、PPO;高温塑料：PA6T、PA9T、PPS、PPA、PA46、LCP;热塑性弹性体：TPE、TPEE、TPU、TPV、TPR、TPX、SBS、SEBS、POE;合金塑料：PC/ABS、PC/ASA、ABS/NYLON、PA/ABS、PA/PPE

、PC/PBT、ABS/SMA、PPO/PS、PPE/PS、PC/PET、PC/PE、PC/PU、PPO/PBT
、Nylon/PTFE;特种工程塑料：PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、COC、COP
、PA/MXD6、PSU、PPSU、PPS、PSF、PA11、PA12、PI、PAA
、PES等供应商：上海溯焯塑化有限公司 邓波：15800578224 微信：15800578224 QQ: 1
242611313温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，欢迎来电或
扣扣咨询