

高模量双组份聚硫密封膏

产品名称	高模量双组份聚硫密封膏
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

高模量[双组份聚硫密封膏](#)的详细描述：YFKJ-5258

施工温

度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。高模量双组份聚硫密封膏。自流平型[双组份聚硫密封胶](#)。在长期使用期间不会造成膨胀元流失。双组份聚硫密封膏是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。YFKJ-5258

作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性极佳；
- 5、施工作业性好，[双组份聚硫密封胶](#)能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。

总之[双组份聚硫密封胶](#)适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。YFKJ-5258

高模量 [双组份聚硫密封膏](#)注意事项

- 1、适用期：双组分聚硫密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组份聚硫密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变

慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、双组份聚硫密封胶贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5 ~ 26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

高模量 [双组份聚硫密封膏](#)

是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。它的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗震性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且这种双组份聚硫密封膏还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材

产品之间的粘合功能，因此具有很强的实用价

值。高模量[双组份聚硫密封膏](#)

。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

衡水益丰科技有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！欢迎咨询：13785855258 付经理 微信同号