

单人生物安全柜PCR

产品名称	单人生物安全柜PCR
公司名称	济南贝康净化科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	鑫贝西:BSC-1100IIB2-X
公司地址	山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园2号楼2层创新孵化中心1-1号席位
联系电话	18765883027

产品详情

鑫贝西生物安全柜，自产产品，是第1家获得医疗器械注册证的厂家，采用冷轧钢板，304不锈钢台面，耐腐蚀，脚踏开关，安全报警。

单人生物安全柜PCR 联系方式

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027(可加微信)

单人生物安全柜PCR 售后服务

山东博科生物安全柜BSC-1100IIB2-X售后服务

1. 质保期：12个月（易损件除外）。质保期内，若配件因质量出现问题，给予免费更换，人为原因造成的配件损坏，配件按照出厂价格收费。质保期外，如出现故障，仅收取配件成本费，不收取人工费。
2. 保修期时间内会期维护一年一次。
3. 维修响应时间：

提供产品终身技术服务。生物安全柜出现故障，公司在接到报修通知后2小时内电话作出响应，电话不能解决的，本地用户在24小时内到现场维修，外地用户在48小时内到现场维修，直到产品正常工作。

单人生物安全柜PCR 技术参数

型号	BSC-1100 B2-X
注册证号	国食药监械(准)字2012第3541757号(更)
产品标准号	YZB/国6407-2012
额定电压	220V
额定频率	50 Hz
外形尺寸	1100 × 750 × 2250 mm
操作区尺寸	940 × 600 × 660 mm
额定功率	1300 W
系统排风总量	1050 m ³ /h
紫外灯功率	30W
日光灯功率	21W*2
下降气流	0.33 ± 0.025
流入气流	0.53 ± 0.025
过滤效率	99.99% (直径为0.3 μm微粒)
噪音	65dB (A)

单人生物安全柜PCR 产品特点

1、LCD液晶显示

LCD显示屏(Liquid Crystal Display)在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面,低功耗,无电磁辐射。

我公司采用的LCD显示技术,实时显示反映了仪器设备的工作情况,比如过滤器的有效工作状态。使操作者有了更直观的感觉。

2、遥控控制

为了解决近距离操作对使用者不方便的问题,生物安全柜配备专用遥控器。该遥控器体积小、重量轻,可以在距生物安全柜前6米、30°的范围内灵活控制生物安全柜的全部功能,使用者可以随身携带操作。该遥控器采用进口遥控器专用芯片,具有抗干扰性能好,遥控距离远,控制精度高等特点。

3、电动玻璃门控制

前玻璃门窗为电动控制,用遥控器、脚踏开关和面板轻触按键完全可以随意控制,无需使用者与玻璃门窗的直接接触。玻璃门控制电机为专用可逆调速电机,该电机具有启动力矩大、转动平稳等特点。

4、预约定时的应用

生物安全柜配有专用的紫外线杀菌灯。当开机或关机时,使用紫外线杀菌灯时至少需要照射30分钟以上

才能够达到杀菌效果，为了解决等待开机或关机的过程，本安全柜增加了特有的预约定时功能：能够在杀菌消毒后自动开机或关机。设定时间范围在0—99小时59分。大大提高了工作人员的工作效率。

单人生物安全柜PCR 产品图片

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027(可加微信)