

# 磺化沥青粉 防塌剂 和联

产品名称	磺化沥青粉 防塌剂 和联
公司名称	萍乡市麻山五联化工厂
价格	.00/个
规格参数	型号:FT-1 品牌:和联 执行标准:API
公司地址	江西省萍乡市湘东区麻山镇麻山村
联系电话	13707999389 13767878988

## 产品详情

型号 FT-1 品牌 和联  
执行标准 API

磺化沥青粉 (ft-1) 一、产品简介：

磺化沥青是沥青经发烟硫酸或三氧化硫进行磺化后，再水解制得的产品。二、性能用途：由于磺化沥青含有磺酸基，水化作用很强，当吸附在页岩界面上时，可阻止页岩颗粒的水化分散起到防塌作用。同时，不溶于水的部分又能填充孔喉和裂缝起到封堵作用，并可覆盖在页岩界面，改善泥饼质量；磺化沥青在钻井液中还起润滑和降低高温高压滤失量的作用，是一种堵漏、防塌、润滑、减阻、抑制等多功能的有机钻井液处理剂。推荐加量1-4%。磺化沥青理化指标 项目 指标 外观 黑褐色自由流动粉末 pH值 8-9 水分，% 10 磺酸钠基含量，% 10 水溶物，% 70 油溶物，% 25 高温高压滤失量ml，30min 25 塑性粘度降低率，% 30.0 动切力降低率，% 40.0 三、包装运输储存：本产品采用“三合一”袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25kg；储存于阴凉、干燥、通风处。在储运中，因其水溶性，忌散包，受潮不影响使用