

ZP127矿用自动洒水降尘装置大巷喷雾放炮喷雾

产品名称	ZP127矿用自动洒水降尘装置大巷喷雾放炮喷雾
公司名称	山东东达机械有限责任公司
价格	19.00/套
规格参数	品牌:东达 型号:ZP127 产地:山东
公司地址	山东省济宁市高新区山博路南
联系电话	0537-3153833 18053750780

产品详情

ZP127矿用自动洒水降尘装置济宁东达机电有限责任公司

洒水联系人：18053750780（微信）座机：0537-3153833

业务qq：3445065698 地址：济宁任城经济开发区山博路南、志学路西

放炮喷雾用途：用于煤矿掘进迎头爆破作业放炮后自动喷雾降尘（或风水远程喷雾降尘），或没有电源的运输巷道、回风巷道等作业场所的喷雾降尘，特别适合于爆破作业过程中巷道全部停电状态下的自动喷雾降尘。

产品特点：该装置主控箱内置可充电电池，设计为127V或220V电源充电，并设计有电瓶防过冲保护（充电时间约24小时）。一次充电可连续使用15-65天（自动喷雾频率不同，一次性充电使用时间不同。）

当放炮作业时，内置在主控箱的触、声控传感器同时动作时（为避免误动作，因而采取双控方式），动作信号送入主控箱，主控箱控制电动球阀开启（若接入高压风并安装风水喷头时，高压风也同时打开），进行洒水降尘（实现高压风水远程喷雾降尘）；当触、声控传感器无动作信号时，延时设定的时间后停止喷雾；再次触发传感器动作时，进入下一个喷雾过程。

整套装置一体化设计，便于移动、安装、使用。

装置的工作状态及欠、充电提示由液晶显示屏在线显示。

装置在非工作状态下具有节电休眠功能。

装置的功能及喷雾延时时间由遥控器设置。

配置设备：使用在放炮作业场所时配置主控箱、内置声控传感器、内置触控传感器各1台、电动球阀1台（爆破迎头风水远程自动喷雾降尘时用电动球阀2台）、充电器1台。

当使用在其它无电源作业场所时，配置主控箱1台、内置电动球阀1台，充电器1台，另外根据需要再配置其它相应的传感器。

主要技术参数：

主控箱电源额定电源：127VAC

电动球阀动作额定电压：15VDC

主控箱本安输出电压：12VDC

主控箱本安最大输出电流：470mA

主控箱本安输出最高开路电压：12V/310mA;15V/269mA

传感器工作额定电压：12VDC

传感器输出信号：3V/DC 高电平 12VDC；0V/DC 低电平 1VDC

装置主控箱信号输入：高电平 6.0V，低电平 0.5V

动作控制时间：5-1200S可调，误差 $\pm 2S$

适用水压：0.2~7.0Mpa

工作方式：连续