

# 上海焕诺电气HONO尼龙快速软管直接头

产品名称	上海焕诺电气HONO尼龙快速软管直接头
公司名称	上海焕诺电气科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:上海焕诺电气 规格:PG/M/G 颜色:黑色/灰色
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6329室
联系电话	021-58979962 17721015119

## 产品详情

上海焕诺电气尼龙快速软管直接头又称快速插拔软管接头。独创的快速接头系统（QUICK-SYSTEM）获得广泛好评，安装快速，便捷，不易松脱。内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拨插无需工具。它的主要作用是使线路通畅，使软管保持密封，并保证软管接头处的绝缘等级，使其安全可靠地运行。若是密封不良，不仅会漏油造成油浸纸干枯，而且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘性能下降。独特的凹槽设计避免螺纹与O型圈直接接触，防止磨损，达到更好的密封效果。

上海焕诺电气HONO尼龙快速软管直接头，环保新料快速插拔软管接头，直插式软管接头，波纹管接头，PA软管接头，波纹软管尼龙接头，塑料软管接头，M制快速软管接头，PG制直插式软管接头，环保尼龙穿线管快速接头，尼龙穿线软管快速插拔接头，HONO大口径波纹软管接头，PA电线保护管快速接头，电线保护浪管接头，尼龙蛇皮管快速接头

.产品材质：PA尼龙（polyamide）

.螺牙规格：PG、M、G，符合欧盟规范。

.颜色种类：黑色(B)、灰色(G)

.防护等级：IP68

.工作温度：-40 至+100 或瞬间可耐热至 120 。

.产品特性：内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拨插无需工具。安装快速，便捷，不易松脱。

.使用方法：HONO快速软管接头可接入设备箱体上，也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，只需软管插入接口即可

.产品规格：

适配AD10.0软管：M10x1.5、M12x1.5、M16x1.5、PG7

适配AD11.6软管：M10x1.5、M12x1.5、PG7

适配AD13.0软管：M12x1.5、M16x1.5、M18x1.5、M20x1.5、PG9、G3/8

适配AD15.8软管：M16x1.5、M18x1.5、M20x1.5、PG11、PG13.5、G3/8

适配AD18.5软管：M20x1.5、PG13.5

适配AD21.2软管：M20x1.5、M24x1.5、M25x1.5、PG16、G1/2

适配AD25.0软管：M25x1.5、G1/2、G3/4

适配AD28.5软管：M25x1.5、M27x2.0、M30x2.0、M32x1.5、PG21、G3/4

适配AD34.5软管：M32x1.5、M36x2.0、M40x1.5、PG29、G1

适配AD42.5软管：M40x1.5、M42x1.5、M48x2.0、PG36

适配AD54.5软管：M50x1.5、M60x2.0、M63x1.5、PG48

电缆铺设好后，为了使其成为一个连续的线路，各段线必须连接为一个整体，这些连接点就软管接头把软管与板载连接起来，起到防水防尘防震动的作用。