

sony索尼术野摄像机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | sony索尼术野摄像机 |
| 公司名称 | 深圳市零点飞跃科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 机芯品牌:sony 光学变倍:10、20倍、30倍 像素:238万 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道328号11楼1123-C41、C42 |
| 联系电话 | 0755-28901345 13380377880 |

产品详情

特点/Feature :

高品质、高分辨率、紧凑轻便的彩色摄像,FCB-CV7100 采用 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 图像传感器,确保达到高清 (1080/60p) 图像性能,配备的 10 倍光学变焦镜头可实现越的变焦性能。该摄像机承袭了索尼享誉世界的 FCB 系列摄像机的众多功能,其中包括 Wide-D 宽动态范围、红外截止滤波片自动移除和球形隐私区域遮蔽功能。这些有用的功能适合各种各样的应用情况,能够满足您的要求。

- u 全高清 最高支持1080 P60/50 图像
- u 图像传感器具有约 238 万像素
- u 10 倍光学变倍, 12倍数字变倍
- u SDI尾板, 输出视频格式 3G-SDI, HD-SDI输出
- u 无线红外遥控器: 可全自动控制和无影灯工作场景模式控制, 用户任意切换, 以解决无影灯工作下, 摄像机过曝的光斑现象。
- u 选配2.4G无线控制 (需配合专用21.5寸监视器使用)

规格参数/Specs :

| | |
|----------------|--|
| 产品名称 | FCB-CV7100 |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸type Exmor CMOS |
| 有效像素 | 238万 |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 镜头焦距 | f=3.8mm(wide)to38mm(tele) |
| 光圈F值 | F1.8 to F3.4 |
| 水平视角 | 67度 (wide end) ——7.6度 (tele end) |
| 最小成像距离 | 10mm (wide end) ——800mm(tele end) |
| 系统同步 | 内同步 |
| 最低照度(彩色) | 标准模式 : 1.4Lx (1/30sec 50%高灵敏度关) 高灵敏模式 : 0.35Lx (1/30sec 50%高灵敏度开) |
| 最低照度 (黑白) | 标准模式 : 0.05Lx (1/30sec 50%高灵敏度关) 高灵敏模式 : 0.013 (1/30sec 50%高灵敏度开) |
| 成像照度 | 100Lx—10000Lx |
| 信噪比 | > 50dB |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 快门速度 | 1/1sec to 1/10000sec (22steps) |
| 白平衡模式 | 自动/手动/ATW/室内/室外/一键式/户外自动/钠灯模式 |
| 增益控制 | 自动/手动 (0-28档) |
| 图像降噪 | 开/关 (5-1级OFF共6档) |
| 透雾模式 | 开/关 |
| 色彩增强模式 | 开/关 |
| 光圈控制 | 16档 |
| 镜头预置位 | 16个 |
| 控制协议 | RS485 |
| 控制波特率 | 9.6kbps 19.2kbps 38.4kbps 115.2kbps stop bit 1 bit |
| 信号格式 (HD) | 1080P60/50 1080i60/50 720p60/50 720p30/25 |
| 视频输出 (HD) | 3G-SDI |
| 存储温/湿度 | 温度 : -20度—+60度 湿度 : 20%—95% |
| 工作温/湿度 | 温度 : -5度—+60度 湿度 : 20%—80% |
| 电源要求 | DC 6V—DC 12V |
| 功率消耗 | 3.4-3.7W (电机激活最大功率3.7W) |
| 产品重量 | 210g |
| 规格尺寸 (w/h/d) | 45.6* 48.8*78.0mm |

-深圳市零点飞跃科技有限公司 , www.szflyzero.com,

联系人 : 曾工 , 电话 13380377880 (微信)