

环氧玻璃鳞片防腐涂料施工

产品名称	环氧玻璃鳞片防腐涂料施工
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

环氧玻璃鳞片防腐涂料施工

环氧玻璃鳞片涂料具有非常优异的防腐特性，在工程防腐涂装方面应用广泛，环氧玻璃鳞片涂料为双组份，交联固化干燥，施工性优异，可以和多种涂料配套使用。环氧防腐涂料特点：

1、环氧防腐涂料具有常温干燥，耐水、耐酸、耐碱耐汽油性良好的特点。

2、环氧防腐涂料附着力强。广泛用于钢结构及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料，环氧漆是良好的防护漆。

3、环氧防腐涂料漆膜颜色及外观平整光滑。

4、环氧防腐涂料柔韧性好，耐冲击，附着力好，耐盐水性能强。

5、环氧防腐涂料是双组份包装，使用前，把环氧漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后静置熟化10分钟即可使用，按比例用多少配多少，如粘度过稠，可用配套的环氧漆稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。

6、环氧防腐涂料已配入固化剂后应在6h内用完，否则时间过长胶化造成浪费。环氧漆每道涂装间隔24h。

环氧玻璃鳞片防腐涂料施工

用途：

*适用于钢铁及混凝土表面的防腐面漆，也可以作为中间层。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。所谓污水池环氧玻璃钢防腐技术就是通过使用材质特殊的材料去建造污水池，这样就不会担心因为污水的原因所以使得污水池出现腐化的现象。这样一种类型的材质使得污水池的抗氧化以及抗腐蚀能力都在原有的基础上大大地提升。

很多人正是了解到污水池环氧玻璃钢防腐的强大之处所以在选择制造污水池材料的时候都会第一时间选择这项技术。并且这一类的技术在价格方面也是并不贵的。

环氧玻璃鳞片防腐涂料施工

[环氧玻璃鳞片涂料](#)以进口[环氧树脂](#)、改性沥青及[固化剂](#)

为主要成膜物，充分发挥了该[环氧树脂](#)

化学稳定性好、漆膜附着力高、耐化学品性强的特点和改性沥青耐腐蚀性好、成本低的优势，加入经过表面处理的玻璃鳞片，使树脂和玻璃鳞片表面产生亲和性和共价键，增加附着力，利用玻璃鳞片的高径厚比和“迷宫效应”，在涂层中以近乎平行的状态紧密排列，形成介质渗透屏障，延长介质渗透路径，从而达到重防腐的目的。

根据设计，该涂料在腐蚀介质中的防护寿命可达5~10年，在化工、大气和海洋环境下，可达10~20年，广泛应用于海洋钻井平台、大型海轮、油田及炼油厂输油管道、电镀行业、大型河闸、跨海大桥等场合。

玻璃鳞片胶泥性能；良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能；极低的水蒸汽渗透率、硬化收缩率小、线膨胀系数低；硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；充分抵挡高温及温度骤变，较低的磨损性能；高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；100%交联固化，

表面硬度高，有良好的耐磨性；

常温硬化、成型施工简单，修补容易。良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能；