

# 上海焕诺电气HONO端式金属软管直接头

产品名称	上海焕诺电气HONO端式金属软管直接头
公司名称	上海焕诺电气科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:上海焕诺电气HONO 规格:PG/M/G 材料:锌合金
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6329室
联系电话	021-58979962 17721015119

## 产品详情

上海焕诺电气端式金属软管直接头又称DPJ金属软管接头。加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高。软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强。可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。除标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标准。DPJ金属软管接头结构紧密，无气孔，强度高，与金属软管连接可靠，外表美观大方。DPJ包塑软管接头为端接式，用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件。

上海焕诺电气HONO端式金属软管直接头，DPJ金属软管接头，锌合金金属软管接头，HONO金属软管外螺纹接头，金属软管外牙接头，金属软管外丝接头，M制金属软管接头，PG制端式软管接头，金属穿线软管接头，HONO大口径金属软管接头，电线保护管金属接头，电线保护浪管金属接头，蛇皮管金属接头

.产品材质：A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成、B.E部分采用橡胶制成、D为铁皮制成。

.螺纹规格：英制G、公制Mefyic、德制PG。

.产品颜色：金属色（银白色）。

.工作温度：-40 ~ +100 ，短时可达 +120 。

.防护等级：Ip65

.产品特性：可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

.产品规格：

适配6.0-3/16 ” 软管：G1/4、M10、M12、M14、PG7

适配8.0-1/4 ” 软管：G3/8、M12、M14、M16、PG9

适配10.0-5/16 ” 软管：G3/8、M16、PG9

适配13.0(12.0)-3/8 ” 软管：G3/8、M18、M20、PG11、PG13.5

适配16.0(15.0)-1/2 ” 软管：G1/2、M20、M22、M24、PG13.5、PG16

适配20.0-3/4 ” 软管：G3/4、M25、M27、M30、PG21

适配25.0-1 ” 软管：G1、M32、M33、M36、PG29

适配32.0-1 1/4 ” 软管：G1 1/4、M36、M40、M42、M48、PG29

适配38.0-1 1/2 ” 软管：G1 1/2、M48、M50、PG36、PG42

适配51.0-2 ” 软管：G2、M60、M63、M64、M72、PG48

适配64.0-2 1/2 ” 软管：G2 1/2、M76

适配75.0-3 ” 软管：G3、M88

适配100-4 ” 软管：G4、M114

电缆铺设好后，为了使其成为一个连续的线路，各段线必须连接为一个整体，这些连接点就软管接头把软管与板载连接起来，起到防水防尘防震动的作用。