

# 环氧玻璃鳞片涂料报价

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料报价
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:环氧 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

## 产品详情

### 环氧玻璃鳞片涂料报价

#### 用途

环氧[玻璃鳞片防腐涂料](#)为系列产品，包括：环氧[玻璃鳞片涂料](#)

，环氧煤沥青玻璃鳞片涂料和无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料均为分罐装双组份涂料。环氧玻璃鳞片涂料

甲组份以环氧树脂为基

料，加入玻璃鳞片、增韧剂、防沉剂等制成，

环氧煤沥青[玻璃鳞片涂料](#)

还加入煤沥青；乙组份为固化剂。无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料的溶剂为活性稀释剂均参与固化不含任何挥发性气体乙组份为无溶剂固化剂。施工时，按比例调匀后使用。

#### 环氧[玻璃鳞片防腐涂料](#)

适用于埋地和水下钢质管道及各种钢结构防腐，用于各种混凝土结构的防渗漏及作为耐磨、防滑层。也适用于钢质油、水、煤气储罐及化工容器的内外壁防腐，环氧煤沥青玻璃鳞片涂料因含有煤沥青，黑色，只适用于原油、重油、污水、煤气储罐及化工容器的内外壁防腐，不适用于浅色石油产品、苯类溶剂

及饮用水储罐的内壁防腐。无溶剂环氧[玻璃鳞片防腐涂料](#)

适用于各种严酷腐蚀环境下钢结构或混凝土的长效防腐保护，如地下、水中、污水池及与某些化学介质接触的基材等等。

特别适用于通风不良环境下施工，可替代玻璃钢及橡胶衬里或作为衬贴玻璃布的胶料，施工及维修方便。

## 环氧玻璃鳞片涂料报价

### 产品特性

#### 1、环氧[玻璃鳞片防腐涂料](#)

含有相当数量的玻璃鳞片填料，比通常的[玻璃鳞片防腐涂料](#)

有更好的抗介质渗透性和耐磨性。涂层坚韧、附着力强、机械强度高、防腐寿命长，是国际上广泛使用的重防腐涂料。

2、本产品固体份高达80%以上，一次涂敷可得到干膜厚度100微米以上涂层，不加玻璃布也有很高的机械强度。

3、常温涂敷，常温自然固化，施工简便，特别适合现场使用。

4、无溶剂[玻璃鳞片防腐涂料](#)不含挥发性有机溶剂，固体份达100%，一次涂装可达高膜厚，常温固化。

由于漆膜中含较高颜料体积浓度的玻璃鳞片，在漆膜中交替重叠排列，形成“迷宫”效应，因而漆膜具有优异的屏蔽性和抗渗透性，耐腐蚀介质渗透腐蚀。

5、漆膜具有优异的附着力和耐磨性，耐水、耐酸、碱、盐等化学品的腐蚀，

### 防护指南

耐热性 最高耐150 干热

耐候性 暴露在外时可能会出现一些粉化或变黄，但这并不会降低涂层的保护性。

溶剂性 耐大多数烃类溶剂、精炼石油产品和多数常见醇的溢出和溅出。

耐酸性 耐弱酸液的溅出和溢出

耐碱性 耐强碱溶液的溅出和溢出。

耐盐性 耐中性和碱性盐溶液性能极佳。

防水性 耐淡水和盐水性能极佳。

耐磨损 完全固化后耐磨性好。